Кабель - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 - 2298483

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Подготовленный круглый кабель для Allen-Bradley SLC 500 OB 32 с 1 x IDC/FLK коммутационная плата (40-полюсн.) к 4 x IDC/FLK коммутационная плата (14-полюсн.), Длина кабеля: 1 м

Характеристики товаров

- Системный кабель выполняет разделение 32 каналов на 4 группы по 8 каналов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 601775
GTIN	4017918601775
Вес/шт. (без упаковки)	216,100 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 A
Сопротивление кабеля, макс.	0,16 Ω/м
Длина кабеля	1 м
Отдельная жила, сечение	0,14 мм²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26
Конструкция кабеля: Количество гибких проводников:	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Наружный диаметр	7,8 мм
Кабель, подготовка	Техника непосредственного подключения, МЭК 60352-4 / DIN EN 60352-4
Экранировка	нет

Кабель - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 - 2298483

Технические данные

Рабочие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1

Штекерный соединитель, сторона модуля

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	4
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Соединитель на стороне управления

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	1
Полюсов	40
Подключаемые каналы	32
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- подходящие платы ввода-вывода	1746 OB 32
	1746 OV 32

Стандарты и предписания

Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (1) = черный
	IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (2) = коричневый
	IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (3) = красный
	IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (4) = оранжевый
	IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (5) = желтый
	IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (6) = зеленый
	IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (7) = синий
	IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (8) = фиолетовый
	IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (9) = серый
	IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-1 (10) = белый
	IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) = черный
	IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) = коричневый
	IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) = красный

Кабель - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 - 2298483

Технические данные

Цветовой код

	IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) = оранжевый
	IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) = желтый
	IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) = зеленый
	IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) = синий
	IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) = фиолетовый
	IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-2 (9) = серый
	IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (10) = белый
	IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (1) = черный
	IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (2) = коричневый
	IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (3) = красный
	IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (4) = оранжевый
	IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (5) = желтый
	IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (6) = зеленый
	IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (7) = синий
	IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (8) = фиолетовый
	IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (9) = серый
	IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-3 (10) = белый
	IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) = черный
	IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) = коричневый
	IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) = красный
	IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) = оранжевый
	IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) = желтый
	IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) = зеленый
	IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) = синий
	IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) = фиолетовый
	IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-4 (9) = серый
	IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (10) = белый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27249205
eCl@ss 6.0	27249205
eCl@ss 7.0	27249205
eCl@ss 8.0	27249205
eCl@ss 9.0	27242220

Кабель - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 - 2298483

Классификация

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / регистрация UL / регистрация cUL / зарегистрирован в cULus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	RU C-DE.A*30.B00767

регистрация UL	UL LISTED	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

регистрация cUL	c UL LISTED	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A

Кабель - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 - 2298483

Сертификаты

Номинальное напряжение UN	125 В

зарегистрирован в cULus	

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com