Интерфейсная плата - 1771-CONTACT21/D25F - 2906375

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Переходной модуль Allen-Bradley® PLC-5 для преобразования разъемов ввода-вывода 1771 21-контактного поворотного модуля с предварительной проводкой (1771-WG, 1771-WH, 1771-WHF или 1771WHFB) в 25-контактный гнездовой разъем D-SUB

Характеристики товаров

- Износостойкая печатная плата для простого монтажа в корпусе 1771
- Клеммовое соединение с фиксатором
- Быстрое кабельное присоединение с помощью 25-контактного гнездового разъема D-SUB
- Защитный кожух печатных плат для двойных пружинных контактов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 055626 365701
GTIN	4055626365701
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	254 мм
Высота	143,5 мм
Глубина	23,6 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	макс. 125 В AC/DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	2 A
Полюсов	21

Интерфейсная плата - 1771-CONTACT21/D25F - 2906375

Технические данные

Общие сведения

Индикатор состояния	Нет

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Клеммовое соединение
Полюсов	21

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Гнездо D-SUB-25
Количество точек подключения	1
Полюсов	25

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Allen-Bradley® 1771 (PLC5)
- подходящие платы ввода-вывода	1771-IFE
	1771-IFF
	1771-IFMS
	1771-IAD
	1771-IBD
	1771-ICD
	1771-IGD
	1771-IND
	1771-IND1
	1771-OAD
	1771-OBD
	1771-OBDS
	1771-OGD
	1771-OND

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com