Интерфейсная плата - 1771-CARDEDGE18/D25F - 2908758

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Переходной модуль Allen-Bradley® PLC-5 для преобразования разъемов ввода-вывода 1771 18-контактного поворотного модуля с предварительной проводкой (1771-WE, 1771-WF или 1771-WI) в 25-контактный гнездовой разъем D-SUB

Характеристики товаров

- Износостойкая печатная плата для простого монтажа в корпусе 1771
- Штекерный разъем карты с фиксатором для прямого подключения
- Быстрое кабельное присоединение с помощью 25-контактного гнездового разъема D-SUB

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 055626 365749
GTIN	4055626365749
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	254 мм
Высота	153,2 мм
Глубина	21,3 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	макс. 125 В AC/DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	2 A
Полюсов	18
Индикатор состояния	Нет

Интерфейсная плата - 1771-CARDEDGE18/D25F - 2908758

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Контакт печатной платы для прямого подключения
Полюсов	18

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Гнездо D-SUB-25
Количество точек подключения	1
Полюсов	25

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Allen-Bradley® 1771 (PLC5)
- подходящие платы ввода-вывода	1771-IL
	1771-IR
	1771-IXE
	1771-IXHR
	1771-OQ
	1771-QD
	1771-QDC
	1771-QI

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com