
Соединительные провода

# BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-030

# Код заказа: BCC04WL




## Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 4.60 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR черный, 3.00 m, пригодность для тяговых цепей |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Кабель, циклы изгиба, мин | 2 млн. |
| Количество контактов | 4/3 |
| Количество проводников | 3 |
| Разъем 01, исполнение | угловой |
| Разъем 02, исполнение | прямой |
| Разъем 1 | A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, 4--конт. |
| Разъем 2 | M12x1-Прочие, 3--конт., A-с кодированием |
| Сечение проводника | 0.50 mm² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

## Electrical data

| | |
|---|---|
| Защитная схема | Ограничительный диод |
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение Ub | 24 VDC / 24 VAC |

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 /IP68 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -25…80 °C |
| Температура кабеля, тяговая цепь | -25…60 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50…80 °C |

## General data

| | |
|---|---|
| Разрешение на эксплуатацию/ конформность | CE |

## Material

| | |
|---|---|
| Материал держателя контактов | PA 6.6/TPU |
| Материал контактов | Латунь/CuSn |
| Материал корпуса | TPU/TPU |
| Материал накидной гайки | Латунь, никелир. |
| Материал оболочки кабеля | PUR |
| Материал стопорных винтов | Сталь |

## Mechanical data

| | |
|---|---|
| Длина кабеля | 3.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,5 Нм / 0,6 Нм |

Соединительные провода

# BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-030


# Код заказа: BCC04WL

| | |
|---|---|
| Оболочка кабеля, цвет | черный |
| Свойства кабеля | пригодность для тяговых цепей |
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь | 200 m/min |
| Ускорение, макс., тяговая цепь | 5 m/s² |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь | 2 м |
| Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь | 5 м |


## Remarks

* Типоразмер A по EN 175301-803

## Connector view




I Конт. 1: коричневый Конт. 2: синий Конт. PE: зеленый/желтый




II Конт. 3: синий Конт. 4: коричневый Конт. 5: зеленый/желтый

## Wiring Diagram

