Индуктивные элементы связи

BIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A

Код заказа: BIC007L

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	да
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1, 5--конт.

Electrical data

Режим SIO	да
Тип управляющего порта	A

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-6-2
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5…55 °C
Температура хранения	-25…70 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Функция	IO-Link

Material

Активная поверхность, материал	PA 12
Материал корпуса	Латунь
Материал корпуса, защита поверхности	с покрытием

Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Смещение	±6 mm
Тип кадра	в зависимости от устройства
Типоразмер	M30x1,5

Output/Interface

Версия IO-Link	1.1
Параметры процесса, ввод	0…32 байта
Параметры процесса, вывод	0…32 байта

Range/Distance

Дальность действия	0…10 mm
Расстояние передачи	0…10 mm

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.