

Описание продукта – 132F0003 / EAN: 5702427357464

FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Универсальный преобразователь VLT® Micro Drive отличается миниатюрными размерами. Возможность установки преобразователей стенка к стенке, низкое тепловыделение и возможность организации работы по сетям ModBus и как следствие минимальные габариты шкафа управления, позволяет делать экономные решения на базе нескольких преобразователей и тиражировать их серийно. Наличие фильтра радиочастотных помех, тормозного транзистора (от 1,5 кВт), покрытие плат компаундом, наличие векторного управления VVC+, наборов параметров и других функций делает его надежным экономичным решением в диапазоне мощностей до 22 кВт.

VLT® Micro Drive
0,75 кВт / 1,0 л.с., ~200-240 В, IP 20/ Шасси
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

NOTE: DOES NOT INCLUDE LCP Display.

Описание конфигурации

Характеристики	Значения
группа продукта	Преобразователь частоты
Серия VLT	(051) VLT® Micro Drive
Номинальная мощность	0,75 кВт / 1,0 л.с.
Фазы	Однофазный
Напряжение питания	~200-240 В
Исполнение корпуса	IP 20/ Шасси
Фильтр РЧ-помех	ул. РЧ фильтр A1/B ум.каб
Тормоз транзистор - останов	Без тормозного транзистора
Панель управления	Без панели управления LCP
Покрытие плат печат. монтажа	платы с доп. покрытием PCB
Опции сети электропитания	без сетевой опции
Адаптация A	Стандартные кабель вводы
Адаптация B	Без адаптации B
Версия прошивки ПО	Посл. версия станд. ПО
Типоразмер корпуса	корпус M1
Типовой код Часть 1	FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX