

# Описание продукта – 132F0020 / EAN: 5702427357563

**FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX**

Универсальный преобразователь VLT® Micro Drive отличается миниатюрными размерами. Возможность установки преобразователей стенка к стенке, низкое тепловыделение и возможность организации работы по сетям ModBus и как следствие минимальные габариты шкафа управления, позволяет делать экономные решения на базе нескольких преобразователей и тиражировать их серийно. Наличие фильтра радиочастотных помех, тормозного транзистора (от 1,5 кВт), покрытие плат компаундом, наличие векторного управления VVC+, наборов параметров и других функций делает его надежным экономичным решением в диапазоне мощностей до 22 кВт.

VLT® Micro Drive
1,5 кВт / 2,0 л.с., ~380-460 В, IP 20/ Шасси
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

NOTE: DOES NOT INCLUDE LCP Display.

## Описание конфигурации

| Характеристики | Значения |
|---|---|
| **группа продукта** | Преобразователь частоты |
| **Серия VLT** | (051) VLT® Micro Drive |
| **Номинальная мощность** | 1,5 кВт / 2,0 л.с. |
| **Фазы** | Трехфазный |
| **Mains Voltage** | ~380-460 В |
| **Исполнение корпуса** | IP 20/ Шасси |
| **Фильтр РЧ-помех** | ул. РЧ фильтр A1/B ум.каб |
| **Тормоз транзистор - останов** | Тормозной транзистор |
| **Панель управления** | Без панели управления LCP |
| **Покрытие плат печат. монтажа** | платы с доп. покрытием PCB |
| **Опции сети электропитания** | без сетевой опции |
| **Адаптация A** | Стандартные кабель вводы |
| **Адаптация B** | Без адаптации B |
| **Версия прошивки ПО** | Посл. версия станд. ПО |
| **Типоразмер корпуса** | корпус M2 |
| **Типовой код Часть 1** | FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
| **Каталог продукции** | GLOBAL (STANDARD) |