

Описание продукта – 132F0058 / EAN: 5702427554443

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Универсальный преобразователь VLT® Micro Drive отличается миниатюрными
размерами. Возможность установки преобразователей стенка к стенке, низкое тепловыделение и возможность организации работы по сетям ModBus и как следствие минимальные габариты шкафа управления, позволяет делать экономные решения на базе нескольких преобразователей и тиражировать их серийно. Наличие фильтра радиочастотных помех, тормозного транзистора (от 1,5 кВт), покрытие плат компаундом, наличие векторного управления VVC+, наборов параметров и других функций делает его надежным экономичным решением в диапазоне мощностей до 22 кВт.

VLT® Micro Drive
11 кВт / 15 л.с., ~380-460 В, IP 20/ Шасси
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

NOTE: DOES NOT INCLUDE LCP Display.

Описание конфигурации

Характеристики	Значения
группа продукта	Преобразователь частоты
Серия VLT	(051) VLT® Micro Drive
Номинальная мощность	11 кВт / 15 л.с.
Фазы	Трехфазный
Mains Voltage	~380-460 В
Исполнение корпуса	IP 20/ Шасси
Фильтр РЧ-помех	ул. РЧ фильтр A1/B ум.каб
Тормоз транзистор - останов	Тормозной транзистор
Панель управления	Без панели управления LCP
Покрытие плат печат. монтажа	платы с доп. покрытием PCB
Опции сети электропитания	без сетевой опции
Адаптация A	Стандартные кабель вводы
Адаптация B	Без адаптации B
Версия прошивки ПО	Посл. версия станд. ПО
Типоразмер корпуса	корпус M4
Типовой код Часть 1	FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Каталог продукции	GLOBAL (STANDARD)