ecomat 400

# E12168

ADOAH080MSS0005B08

**Технология соединения**

**Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайте, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).**




## Характеристики

| | |
|---|---|
| Гнездо с кабелем | |
| для датчиков с | |
| Разъём M12 | |

## Электронные данные

| | |
|---|---|
| Электрическое исполнение | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 36 DC |
| Номинальный ток [A] | 2 |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -40...80 |
| Степень защиты | IP 68 |

## Механические данные

| | |
|---|---|
| Исполнение | угловой |
| Материал | TPU |
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 1...1,5 |
| Вес [kg] | 0,25 |

## электрическое подключение

| | |
|---|---|
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m;<br>8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm) |
| Цвет кожуха | чёрный |

**Назначение жил кабеля при подключении**

| Цвета жил | |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| GN | зелёный |
| GY | серый |
| PK | розовый |
| RD | красный |
| WH | белый |
| YE | желтый |







Цвета в соответствии с DIN 47100

## Примечания

| | |
|---|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |

ecomat 400

# E12168

ADOAH080MSS0005B08

**Технология соединения**



**Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайте, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).**