efector200

E21107

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Оптоволоконный кабель



Made in Germany

Характеристики	
Датчик диффузного отражения	
M3	
Усилитель Диапазон OB50xx 10 mm OBFxxx 10 mm OO50xx 30 mm	

Диапазон контроля	
Диапазон	OB50xx: 10 mm / OBFxxx: 10 mm / OO50xx: 30 mm

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...60

Механические данные	
Исполнение	прямой
Длина [mm]	2000
Мин. радиус изгиба [mm]	3
расположение оптических волокон	⊛
диаметр сердцевины [mm]	0,5
Faserdurchmesser [mm]	2x 217 x 0,06
Außendurchmesser [mm]	1,0
Оптоволокно-световод	PMMA
Чувствительная головка	алюминий
Кожух	PE (полиэтилен)
Вес [kg]	0,033

Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; M3; 4 стопорные шайбы с зубьями; Адаптер для OBF; Адаптер для OOF
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания	
Упаковочная величина [штука]	1