
ecomat 400

EVC003

ADOGH040MSS0010H04

Технология соединения



Характеристики		
Гнездо с кабелем		
для датчиков с		
Разъём M12		
без силикона		
без галогена		
позолоченные контакты		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	250 AC / 300 DC
Номинальный ток	[A]	4
Класс защиты		II
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90, cULus: макс. 75 °C
Степень защиты		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Механические данные		
Исполнение		прямой
Материал		корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,6...1,5
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s² Циклы изгиба: > 5 миллионов. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес	[kg]	0,33
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 10 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха		чёрный

Назначение жил кабеля при подключении


ecomat 400


EVC003

ADOGH040MSS0010H04

Технология соединения

Цвета жил	
BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
WH	белый





Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1