
ecomat 400

EVC05A

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D

Технология соединения



Характеристики		
Гнездо с кабелем		
для датчиков с		
Разъём M12		
совместимый с краской		
позолоченные контакты		
Сертификат ATEX		
Группа II, Категория 3G/2D		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	60 AC / 60 DC
Номинальный ток	[A]	2
Класс защиты		II
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Степень защиты		IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны
Испытания / одобрения		
Сертификат		BVS 08 ATEX E 109 U IECEx BVS 08.0041 U
Маркировка прибора		Ex II 3G Ex nA IIC Gc Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Механические данные		
Исполнение		угловой
Материал		корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		1,2...1,5
Вес	[kg]	0,186
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог.
Цвет кожуха		чёрный


Назначение жил кабеля при подключении


EVC05A

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D

Технология соединения

Цвета жил	
BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
WH	белый





Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1