ecomat 400

EVC315

VDOAF030MSS00,3H03STGF040MSS

Технология соединения



cULus LISTED

Характеристики		
Джамперный кабель		
штекер M8 / гнездо M8		
без силикона		
без галогена		
позолоченные контакты		

Электронные данные		
Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	50 AC / 60 DC
Номинальный ток	[A]	3
Класс защиты		III

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90, cULus: макс. 80 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90, cULus: макс. 80 °C
Степень защиты		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные		
Исполнение		прямой / угловой
Материал		корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		Штекер с кабелем: 0,3...0,5 *) / Гнездо: 0,3...0,5
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² Циклы изгиба: > 5 миллионов. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес	[kg]	0,025

электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 3,7 mm; без галог.
Цвет кожуха		чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

ecomat 400

EVC315

VDOAF030MSS00,3H03STGF040MSS

Технология соединения







Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1