ecomat 400


E11586

ASTGH040VAS0005E04

Технология соединения

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVT072



Made in Germany

Характеристики

Штекер с кабелем

Разъём M12

без силикона

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	250 AC / 300 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,7...0,9
Вес	[kg]	0,225

электрическое подключение


Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,3 mm
Цвет кожуха	оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
BN коричневый
BU синий
WH белый





Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1

более недоступно - архивная позиция

ecomat 400

E11586

ASTGH040VAS0005E04

Технология соединения

заменено на: EVT072