
ecomat 400

EVT072

ASTGH040VAS0005E04

Технология соединения



Характеристики

Штекер с кабелем

Разъём M12

без силикона

позолоченные контакты

Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	250 AC / 300 DC
Номинальный ток	[A]	4
Класс защиты		II

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...100, cULus: макс. 50 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100, cULus: макс. 50 °C
Степень защиты		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,6...1,5 *)
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s² Циклы изгиба: > 1 Mio. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес	[kg]	0,196

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Цвет кожуха	оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

ecomat 400

EVT072


ASTGH040VAS0005E04

Технология соединения

Цвета жил

BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
WH	белый





Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1