
ecomat 400

EVT131

ADOAF032VAS0005E03

Технология соединения



c UL us LISTED

Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M8

без силикона

позолоченные контакты

Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Номинальный ток	[A]	3
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80, cULus: макс. 50 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...80, cULus: макс. 50 °C
Степень защиты		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Испытания / одобрения

MTTF	[лет]	31710

Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,3...0,5
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s² Циклы изгиба: > 1 Mio. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес	[kg]	0,174

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный

электрическое подключение

ecomat 400

EVT131

ADOAF032VAS0005E03


Технология соединения


Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Цвет кожуха	оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
BN коричневый
BU синий





Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1