
IQW200

Индуктивный датчик

IQ23008BBPKG/K1/SC/2M/PUR



1 светодиод зелёный
2 светодиод жёлтый

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания	[mm]	8
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	20 x 8 x 32
Приложение		
Особенности		Пригодность для кабельной цепи; Увеличенное расстояние срабатывания; Устойчивый к магнитному полю; антипригарное покрытие
Применение		Использование в сварочных применениях
Устойчивый к магнитному полю		да
Макс. иммунитет электромагнитного поля	[mT]	300
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да

IQW200

Индуктивный датчик

IQ23008BBPKG/K1/SC/2M/PUR

Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	2000
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	8
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...6,48
Увеличенное расстояние срабатывания		да
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 1 / латунь: 1 / алюминий: 1 / медь: 1
Гистерезис	[% от Sr]	3...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68

IQW200

Индуктивный датчик

IQ23008BBPKG/K1/SC/2M/PUR

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
		EN 55011	класс B
Виброустойчивость		EN 60068-2-6 Fc	20 г (10...3000 Hz) / 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность		EN 60068-2-27 Ea	100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Постоянная ударопрочность		EN 60068-2-27	40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям
Быстрые изменения температуры		EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 циклов
Сертификат UL		Ta	-40...60 °C
		Enclosure type	Type 1
		напряжение питания	Limited Voltage/Current
		Регистрационный номер UL	A021
		Номер файла UL	E174191
Механические данные			
Вес	[g]	78,9	
Корпус		Прямоугольный	
Монтаж		установка заподлицо	
Размеры	[mm]	20 x 8 x 32	
Материал		отливка из цинка антипригарное покрытие; активная поверхность: LCP черный; светодиодное окно: TPU; герметичный: PUR (полиуретан)	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Отображение работы	1 x светодиод, зелёный
		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

IQW200


Индуктивный датчик

IQ23008BBPKG/K1/SC/2M/PUR

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Соединение



	Цвета жил
BK	черный
BN	коричневый
BU	синий