
efector200

OF5027

OFB-FPKG/US-100

Фотоэлектрические датчики




1: с потенциометром

Made in Germany

Характеристики		
Датчик диффузного отражения		
Резьбовой корпус		
M12 x 1		
Электрический разъём		
Функциональный контрольный выход		
Сильно сфокусированный луч		
Диапазон 1...400mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)		
регулируемый		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 35
Тип света		Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Выход		Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения		
- Коммутационный выход	[V]	< 2,5
- Функциональный контрольный выход	[V]	< 3,5
Номинальный ток		
- Коммутационный выход	[mA]	200
- Функциональный контрольный выход	[mA]	10
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	320
Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	1...400 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)
Диаметр светового пятна	[mm]	185 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта



Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	607
Механические данные		
Материал		латунь покрытие Optalloy
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,047
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный
Функции дисплея	LED	красный
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении





2: Функциональный контрольный выход

Принадлежности		
Принадлежности (входят в комплект)		2 крепёжные гайки; отвертка
Примечания		
Упаковочная величина	[штука]	1