
OGS100

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US



Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	645
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 8
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	600
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67; (при использовании соответствующего разъёма)
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	1899
Механические данные		
Вес	[g]	15.4
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Обозначение резьбы		M18 x 1
материал		корпус: ABS
Материал линз		PMMA

OGS100

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2 x	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		

Разъем: 1 x M12



Соединение

