
efector200

OID251

OIDLCPKG/US

Фотоэлектрические датчики



1: кольцо настройки

Made in Germany

Характеристики		
Оптический датчик измерения расстояния		
Электрический разъём		
Подавление заднего фона		
Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1		
кольцо настройки		
ручная настройка [см]		
Диапазон контроля 0,03...2 m		
Подавление заднего фона ...20 m		

Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	75 (24 V)
Срок службы тип.	[h]	50000
Тип света		красный свет 650 nm
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да

Выходы		
Выход		2 коммутационных выхода NO / NC комплементарный
Номинальный ток	[mA]	2 x 100
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	11


Диапазон контроля		
Подавление заднего фона		...20 m
Диаметр светового пятна	[mm]	< 5 (Диапазон 2 m)
Гистерезис	[%]	< 5; schwarz (6 % Remission) bei max. Tastweite

Hysteresekurve
x: расстояние в [mm]
y: Гистерезис в [мм]

OID251

OIDLCPKG/US

Фотоэлектрические датчики



1 = чёрный объект (отражение 6 %)
2 = объект белый (отражение 90 %)


Диапазон измерения / настройки		
Диапазон измерения	[m]	0,03...2
Частота дискретизации	[Hz]	33
интерфейсы		
IO-Link-Device		
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.1
Стандарт SDCI		IEC 61131-9 CDV
IO-Link-Device ID		394d / 00 01 8Ah
Профили		Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO режим		да
Аналоговые рабочие данные		1
Бинарные рабочие данные		1
Миним.время рабочего цикла	[ms]	6,6
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60, при ta < -10 °C необходим подогрев, лазер выключен
Степень защиты		IP 65 / IP 67
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
Механические данные		
Материал		корпус: нерж.сталь; окно: PMMA; светодиодное окно: поликарбонат; PBT (полибутилентерефталат); PC (Makrolon); FPM (Viton)
Вес	[kg]	0,206
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация		Состояние выхода светодиод желтый Рабочий режим светодиод зелёный
Дисплей		cm
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении

OID251

OIDLCPKG/US





4: OUT / IO-Link

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 зажимные гайки VA (нерж. сталь); M30

Примечания

Примечания	лазер класс 1 по IEC 60825-1 : 2007 согласно 21 CFR 1040.10, за исключением устройств, соответствующих Laser Notice No. 50, Июнь 2007 Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина [штука]	1

Другие данные

Точность
- максим. внешний свет на объект : 8 klx

	Точность	
расстояние	schwarz (6 % Remission)	белый (отражение 90 %)
0 mm	± 40 mm	± 40 mm
1000 mm	± 40 mm	± 40 mm
1500 mm	± 60 mm	± 45 mm
2000 mm	± 80 mm	± 50 mm