
PN3096

PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V

Датчики давления



1: 4-значный буквенно-цифровой дисплей / попеременная индикация (красный-зелёный)
2: Светодиоды (дисплей / состояние переключения выхода)
3: Кнопка для программирования
4: Верхняя часть корпуса поворачивается на 345°

Made in Germany

Характеристики

Электронный датчик давления
Разъём M12
Программируемая функция
Измерительный элемент: керамический ёмкостной принцип измерения
Подключение к процессу: G ¼ I / M6 I
2 Выхода OUT1 = Переключение на выходе OUT2 = Аналоговый выход
4-значный буквенно-цифровой дисплей / попеременная индикация (красный-зелёный)
Диапазон контроля: 0...2,5 bar / 0...36,2 psi / 0...250 kPa

Область применения

Применение	Druckart: Relativdruck Medien der Fluidgruppe 2 gemäß der Druckgeräterichtlinie, Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage		
Диапазон давления	20 bar	290 psi	2000 kPa
Миним.разрывное давление	50 bar	725 psi	5000 kPa
Устойчивость к вакууму [мбар]	-1000		
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80		

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC [1])
Потребление тока [mA]	< 35
сопротивление изоляции [MΩ]	> 100 (500 V DC)
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да

Выходы

Выход	2 Выхода OUT1 = Переключение на выходе OUT2 = Аналоговый выход

efectorsoo

PN3096

PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V

Датчики давления

Выход		NO / NC программируемый; 4…20 мА или 0…10 В		
Номинальный ток	[mA]	150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C)		
Падение напряжения	[V]	< 2,5		
Защита от короткого замыкания		тактовый		
Защита от перегрузок по току		да		
Частота переключения	[Hz]	≤ 170		
Аналоговый выход		4...20 mA; 0...10 V		
Наиб.нагрузка	[Ω]	4...20 mA: max. 500		
Min. Lastwiderstand	[Ω]	0...10 V: min. 2000		
Диапазон измерения / настройки				
Диапазон контроля		0...2,5 bar	0...36,2 psi	0...250 kPa
Настройка параметров в пределах				
Порог срабатывания выхода, SP		0,02...2,5 bar	0,4...36,2 psi	2...250 kPa
Точка сброса, rP		0,01...2,49 bar	0,2...36 psi	1...249 kPa
с шагом в		0,01 bar	0,2 psi	1 kPa
Точность/ погрешность				
Точность/ погрешность (в % интервала)				
Погрешность точки переключения		< ± 0,5		
Отклонение от характеристики *)		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
Гистерезис		< ± 0,25		
Повторяемость **)		< ± 0,1		
долговременная стабильность ***)		< ± 0,05		
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне -25...80° C (в % к интервалу в 10 K)				
наибольший TK коэффициент нулевой точки		0,2		
наибольший TK коэффициент диапазона измерений		0,2		
Время реакции				
готовность к работе после подключения питания	[s]	0,3		
Миним. время отклика коммутационного выхода	[ms]	< 3		
Программируемое время задержки dS, dr	[s]	0...50		
затухание ренейного выхода (dAP)	[s]	0...4		
затухание аналогового выхода (dAA)	[s]	0...4		
Время реакции аналогового выхода	[ms]	< 3		
Встроенный "Watchdog"		да		
Программное обеспечение / Программирование				
Возможные опции при программировании		гистерезис / функция окна; Н.О. / Н.З.; задержка при включении, задержка при выключении; демпфирование; дисплей; выход по току / по напряжению		
интерфейсы				
IO-Link-Device				
Способ передачи		COM2		

PN3096

PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V


IO-Link проверка	1.1
Стандарт SDCI	IEC 61131-9
IO-Link-Device ID	432 d / 00 01 b0 h
Профили	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим	да
Нужный тип порта	A
Аналоговые рабочие данные	1
Бинарные рабочие данные	1
Миним.время рабочего цикла [ms]	2,3
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура хранения [°C]	-40...100
Степень защиты	IP 65 / IP 67
Испытания / одобрения	
Druckgeräterichtlinie	Хорошая инженерно-техническая практика
Электромагнитная совместимость	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [лет]	181
Механические данные	
Подключение к процессу	G ¼ I / M6 I
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж.сталь (316L / 1.4404); Al2O3 (керамика); FKM
Материал	1.4404 (V4A / 316L); PBT+PC-GF 30; пластик PBT-GF 20; PC
Мин. кол-во циклов	100 миллионов
Момент затяжки [Nm]	25...35 (рекомендуемый момент затяжки²)
Drosselelement vorhanden	nein (nachrüstbar)
Вес [kg]	0,231
Дисплеи / Элементы управления	
Индикация	Дисплей: 3 x светодиод зелёный (бар, фунт/кв. дюйм, кПа) Состояние выхода: 1 x светодиод желтый 4-значный буквенно-цифровой дисплей / попеременная индикация Измеренные значения (красный-зелёный)
электрическое подключение	
Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
BN коричневый
BU синий
WH белый





OUT1: коммутационный выход или IO-Link

	OUT2: 4...20 мА / 0...10 В Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Примечания

Примечания	*) BFSL = прямая линия наилучшего соответствия / LS = задание граничного значения **) при колебаниях температуры до 10 K ***) в % разнице /6 месяцев [1]) по EN50178, SELV, PELV [2]) В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления
Упаковочная величина [штука]	1