
efectorsoo

PP7551

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V

Датчики давления



1: Механизм разгрузки давления
Не прибегайте к механической силе на механизм разгрузки давления.
2: Уплотнение FPM / DIN 3869-14

Made in Germany

CE IO-Link

Характеристики			
Электронный датчик давления			
Электрический разъём			
Настройка точки переключения в режиме "обучения"			
Подключение к процессу: G ¼ A / M5 I			
2 выхода OUT1 = коммутационный выход OUT2 = коммутационный выход и диагностический выход			
Диапазон контроля: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa			

Область применения			
Применение	Тип давления: относительное Жидкости и газы Использование в газах при давлении > 25 бар возможно только после консультации с производителем		
Диапазон давления	400 bar	5800 psi	40 MPa
Миним.разрывное давление	850 bar	12300 psi	85 MPa
Температура измеряемой среды [°C]	-25...90		

Электронные данные	
Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	9,6...36 DC [1])
Потребление тока [mA]	< 45
сопротивление изоляции [MΩ]	> 100 (500 V DC)
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да

Выходы	
Выход	2 выхода OUT1 = коммутационный выход OUT2 = коммутационный выход и диагностический выход
Выход	2 x NO / NC программируемый или 1 x NO / NC программируемый + 1 x NC (диагностическая функция)
Номинальный ток [mA]	2 x 250
Падение напряжения [V]	< 2
Защита от короткого замыкания	тактовый

Защита от перегрузок по току	да		
Частота переключения [Hz]	170		
Диапазон измерения / настройки			
Диапазон контроля	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Настройка параметров в пределах			
Порог срабатывания выхода, SP	2...250 bar	40...3620 psi	0,2...25,0 MPa
Точка сброса, rP	1...249 bar	20...3600 psi	0,1...24,9 MPa
с шагом в	1 bar	20 psi	0,1 MPa
Настройка	SP1 = 63 bar; rP1 = 58 bar SP2 = 188 bar; rP2 = 183 bar OUT1 = Hno; OUT2 = Hno		
Точность/ погрешность			
Точность/ погрешность (в % интервала)			
Погрешность точки переключения	< ± 0,5		
Отклонение от характеристики *)	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
Гистерезис	< ± 0,1		
Повторяемость **)	< ± 0,1		
долговременная стабильность ***)	< ± 0,1		
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K)			
наибольший TK коэффициент нулевой точки	0,2		
наибольший TK коэффициент диапазона измерений	0,2		
Время реакции			
готовность к работе после подключения питания [s]	0,3		
Миним. время отклика коммутационного выхода [ms]	3		
затухание ренейного выхода (dAP) [s]	0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500		
интерфейсы			
IO-Link-Device			
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link проверка	1.0		
IO-Link-Device ID	3 d / 00 00 03 h		
Профили	нет		
SIO режим	да		
Нужный тип порта	A		
Аналоговые рабочие данные	1		
Бинарные рабочие данные	2		
Миним.время рабочего цикла [ms]	2,3		
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]	-25...85		
Температура хранения [°C]	-40...100		
Степень защиты	IP 68 ****) / IP 69K		
Испытания / одобрения			

Электромагнитная совместимость	Помехоустойчивость EN 61000-4-2 ESD: EN 61000-4-3 ВЧ излучение: EN 61000-4-4 Всплеск: EN 61000-4-5 Выброс: EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: Помехоустойчивость Испытание абсорбером согласно ISO 11452-2: EN 50155:	по EN 61000-6-2 4 kV контактный разряд / 15 kV воздушный разряд 20 V/m 4 kV подключение клещами 0,5 kV Питание / 1 kV Сигнал для приборов DC 10 V по инструкции 95/54/EG / 04/104EG / 05/83/EG 80 V/m класс T3, C1, S1
Ударопрочность	DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29: DIN EN 61373:	1000 g Категория 3
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6: DIN EN 60068-2-64 DIN EN 61373:	20 g (10...2000 Hz) 14 g Категория 2
MTTF [лет]		310

Механические данные

Подключение к процессу	G ¼ A / M5 I
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); керамика; FPM (Viton)
Материал	нерж. сталь V2A (1.4301); FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PA (полиамид)
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.)	100 миллионов
Вес [kg]	0,221

Дисплеи / Элементы управления


Индикация	Рабочий режим Состояние выхода	2 x светодиод зелёный 2 x светодиод желтый

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении





----------OUT1/Teach/Data----------
канал передачи данных для реверсивной коммуникации
кроме того:
переключаемый сигнал для предельного значения давления или
выход для сигнала функции обучения
----------OUT2----------
переключаемый сигнал для предельного значения давления или
диагностический сигнал

Примечания

Примечания	[1]) Напряжение питания для эксплуатации : 18...32 V DC *) BFSL = прямая линия наилучшего соответствия / LS = задание граничного значения **) при колебаниях температуры до 10 K ***) в % диапазона за год ****) 7 дней / 1м глубина воды / 0,1 bar Сертификация соответствия e1 по запросу

PP7551

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V

Датчики давления

Упаковочная величина	[штука]	1