ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron 3G3MX2-A2037-E CHN

Технические характеристики



Цена: по запросу

Инвертор MX2, 3.7/5.5кВт, 17.5/19.6A, (3x200В), V/f или векторное управление без датчика

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron 3G3MX2-A2037-E CHN вы можете на странице продукта.

Параметры (49)

Степень защиты (IP)	**IP20**
Количество выход. фаз	**3**
Количество вход. фаз	**3**
Частота сети	**50/60 Гц**
Тип преобразователя	**Прочее**
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	**нет**
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	**нет**
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера)	**да**
Поддержка протокола PROFINET IO	**нет**
Поддержка протокола KNX	**нет**
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	**нет**
С встроенными тормозными сопротивлениями	**да**
Допускается применение в промышленной зоне	**да**
Поддержка протокола PROFINET CBA	**нет**
Поддержка протокола TCP/IP	**да**
Поддержка протокола MODBUS	**да**
Поддержка протокола SafetyBUS p	**нет**
Поддержка протокола SUCONET	**нет**
С блоком управления	**да**
Поддержка протокола INTERBUS	**нет**
Поддержка протокола SERCOS	**нет**
Поддержка протокола LON	**нет**
Поддержка протокола Data-Highway	**нет**
Поддержка протокола DeviceNet	**да**
Поддержка протокола DeviceNet Safety	**нет**
Поддержка протокола других шинных систем	**да**

Поддержка протокола EtherNet/IP	**да**
Поддержка протокола PROFIBUS	**да**
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах	**нет**
Поддержка протокола ASI	**нет**
Поддержка протокола CAN	**да**
С оптическим интерфейсом	**нет**
Поддержка протокола PROFIsafe	**нет**
Количество HW-интерфейсов PROFINET	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-232	**0**
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	**0**
Количество параллельных HW-интерфейсов	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-485	**1**
Количество HW-интерфейсов RS-422	**0**
Количество HW-интерфейсов USB	**1**
Количество HW-интерфейсов TTY	**0**
Количество других HW-интерфейсов	**1**
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении	**4 кВт**
Глубина	**170.5 мм**
Высота	**128 мм**
Ширина	**140 мм**
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении	**5.5 кВт**
Макс. частота на выходе	**400 Гц**
Сетевое напряжение	**200…240 В**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.