**ООО «Промэнерго Автоматика»**
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

# Omron 3G3MX2-A4055-E CHN

Технические характеристики



## Цена: по запросу

Инвертор MX2, 5.5/7.5кВт, 14.8/17.5A, (3x400В), V/f или векторное управление без датчика

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron 3G3MX2-A4055-E CHN вы можете на странице продукта.

**Параметры (49)**

| | |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | **IP20** |
| Количество выход. фаз | **3** |
| Количество вход. фаз | **3** |
| Частота сети | **50/60 Гц** |
| Тип преобразователя | **Прочее** |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | **нет** |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | **нет** |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | **да** |
| Поддержка протокола PROFINET IO | **нет** |
| Поддержка протокола KNX | **нет** |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | **нет** |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | **да** |
| Допускается применение в промышленной зоне | **да** |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | **нет** |
| Поддержка протокола TCP/IP | **да** |
| Поддержка протокола MODBUS | **да** |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | **нет** |
| Поддержка протокола SUCONET | **нет** |
| С блоком управления | **да** |
| Поддержка протокола INTERBUS | **нет** |
| Поддержка протокола SERCOS | **нет** |
| Поддержка протокола LON | **нет** |
| Поддержка протокола Data-Highway | **нет** |
| Поддержка протокола DeviceNet | **да** |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | **нет** |
| Поддержка протокола других шинных систем | **да** |

| | |
|---|---|
| Поддержка протокола EtherNet/IP | **да** |
| Поддержка протокола PROFIBUS | **да** |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | **нет** |
| Поддержка протокола ASI | **нет** |
| Поддержка протокола CAN | **да** |
| С оптическим интерфейсом | **нет** |
| Поддержка протокола PROFIsafe | **нет** |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | **0** |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | **0** |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | **0** |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | **0** |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | **1** |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | **0** |
| Количество HW-интерфейсов USB | **1** |
| Количество HW-интерфейсов TTY | **0** |
| Количество других HW-интерфейсов | **1** |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | **5.5 кВт** |
| Глубина | **155 мм** |
| Высота | **260 мм** |
| Ширина | **140 мм** |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | **7.5 кВт** |
| Макс. частота на выходе | **400 Гц** |
| Сетевое напряжение | **380…480 В** |

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.