**ООО «Промэнерго Автоматика»**
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

# Omron E32-C31 2M

Технические характеристики



## Цена: по запросу

Головка оптоволоконного датчика, диффузная коаксиальная, M3, гибкое, рад. изг. R1, длина 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-C31 2M вы можете на странице продукта.

**Параметры (26)**

| | |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | **IP67** |
| Тип напряжения | **AC/DC (перемен./постоян.)** |
| Тип индикации | **Прочее** |
| Класс защиты лазера | **Прочее** |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода | **Прочее** |
| Материал сердцевины волоконной оптики | **Пластик** |
| Материал оболочки кабеля | **Поливинилхлорид (ПВХ)** |
| Способ настройки | **Ручная настройка** |
| Тип функционал. переключателей | **Программируемый/конфигурируемый** |
| Тип света | **Лазерный светодиод, красный свет** |
| Конструкция корпуса | **Стандартная конструкция** |
| Тип подключения | **Кабель** |
| Материал корпуса | **Пластик** |
| С функцией гашения | **нет** |
| Аналог. выход -10В...+10 В | **нет** |
| С временными функциями | **нет** |
| Аналог. выход 4....20 мА | **нет** |
| Аналог. выход 0...20 мА | **нет** |
| Аналог. выход 0...10 В | **нет** |
| Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | **0** |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | **0** |
| Длина усилителя | **16.5 мм** |
| Высота усилителя | **5 мм** |
| Номин. раб. расстояние | **220 мм** |
| Диаметр датчика | **5 мм** |
| Температура эксплуатации | **-40…70 °C** |

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.