PROMENERGO АВТОМАТИКА

ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron E3T-ST14-M5J 0.3M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик фотоэлектрический, на пересечение луча, 1m, DC, 3-wire, PNP, dark-on, side-view, M8 3 pin разъем, крепление M2

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3T-ST14-M5J 0.3M вы можете на странице продукта.

Параметры (60)

Тип напряжения	**DC (постоян.)**
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	**1**
Материал оболочки кабеля	**Поливинилхлорид (ПВХ)**
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	**Прочее**
Материал оптической поверхности	**Прочее**
Комплект поставки односторонней системы	**Приёмопередатчик**
Тип подключения	**Кабель с коннектором**
Класс безопасности электрооборудования	**Класс безопасности 0**
Материал корпуса	**Пластик**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Класс защиты лазера	**Нет (без)**
Тип переключающего (коммутационного) выхода	**Прочее**
Способ настройки	**Ручная настройка**
Категория взрывобезопасности по пыли	**Прочее**
Тип функционал. переключателей	**Нормально открытый (НО) контакт**
Функция переключения	**Переключение при затемнении**
Тип света	**Поляризованный красный свет**
Категория взрывобезопасности по газу	**Нет (без)**
Конструкция корпуса	**Стандартная конструкция**
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	**нет**
Аналог. выход -10В...+10 В	**нет**
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	**нет**
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	**нет**
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	**нет**
Предварительное уведомление о недостаточности	**нет**
С коммуникационным интерфейсом SSI	**нет**

С временными функциями	**нет**
С блокировкой перезапуска	**нет**
С коммуникационным интерфейсом RS-232	**нет**
Аналог. выход 0...20 мА	**нет**
С коммуникационным интерфейсом RS-485	**нет**
С другим аналог. выходом	**нет**
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	**нет**
С коммуникационным интерфейсом RS-422	**нет**
С рефлектором	**нет**
Подходит для функций безопасности	**нет**
С аналог. коммуникационным интерфейсом	**нет**
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	**нет**
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	**нет**
Аналог. выход 4....20 мА	**нет**
С коммуникационным интерфейсом SSD	**нет**
Аналог. выход 0...10 В	**нет**
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	**1**
Количество защищённых контактов с потенциалом	**0**
Количество полупроводниковых выходов с защитой	**0**
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	**0**
Номер по AWG (Американский сортамент проводов)	**27**
Ширина датчика	**7 мм**
Макс. выход. ток	**50 мА**
Время срабатывания	**1 мс**
Макс. дистанция переключения	**1000 мм**
Высота датчика	**18.5 мм**
Дальность передачи в сфере безопасности	**1 м**
Макс. ток на защищенном выходе	**50 мА**
Частота коммутируем. тока	**1000 Гц**
Номин. расстояние срабатывания	**1000 мм**
Длина волны датчика	**650 нм**
Длина датчика	**9.5 мм**
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	**12 …24 В**
Температура эксплуатации	**-25…55 °C**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.