ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron NX-PG0122

Технические характеристики



Цена: по запросу

Модуль высокоскоростных импульсных выходов для системы ввода/вывода NX, 1 ось , 24 В=, PNP, 500 кГц, при установке в NX1P требуется дополнительный модуль NX-PF0630

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron NX-PG0122 вы можете на странице продукта.

Параметры (89)

Категория согл. EN 954-1	**B**
Тип питающего напряжения	**DC (постоян.)**
Степень защиты (IP)	**IP20**
Категория взрывобезопасности по пыли	**Нет (без)**
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	**Уровень A**
Категория взрывобезопасности по газу	**Нет (без)**
Подходит для ЧПУ	**нет**
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	**нет**
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	**да**
Функционал. блок выбора режима работы	**нет**
Задатчик связей вводы/вывода	**нет**
Функционал. блок автоматического сброса	**нет**
Поддержка протокола KNX	**нет**
Функционал. блок установки контроля бесконтактной защиты	**нет**
Системное комплектующее	**да**
Радиостандарт GSM	**нет**
Поддержка протокола PROFINET CBA	**нет**
Доступна функция электронного позиционирования	**да**
Поддержка протокола SafetyBUS p	**нет**
Монтаж на стену/непосредственная установка	**нет**
Подходит для SSI	**нет**
Возможно позиционирование одной оси	**да**
Функционал. блок аварийной остановки	**нет**
Поддержка протокола SUCONET	**нет**
Поддержка протокола INTERBUS	**нет**
Радиостандарт UMTS	**нет**
Радиостандарт Bluetooth	**нет**
Подходит для контроля сварки	**нет**
Подходит для счета	**нет**

Поддержка протокола Data-Highway	**нет**
Функционал. блок нажимной кнопки подтверждения	**нет**
Поддержка протокола DeviceNet	**нет**
Поддержка протокола других шинных систем	**да**
Подходит для контроля температуры	**нет**
Подходит для управления камерой	**нет**
Подходит для подвижного отрезного станка	**нет**
Подходит для взвешивания	**нет**
Поддержка протокола CAN	**нет**
С оптическим интерфейсом	**нет**
Подходит для измерения потока	**нет**
Функционал. блок блокировки сброса	**нет**
Поддержка протокола PROFIsafe	**нет**
Измерение частоты	**нет**
Подходит для контроля давления	**нет**
Радиостандарт GPRS	**нет**
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	**нет**
Функционал. блок двуручного переключателя	**нет**
Возможна установка спереди	**нет**
Поддержка протокола PROFINET IO	**нет**
Подходит для функций безопасности	**нет**
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	**нет**
Подходит для управления маршрутом	**нет**
Поддержка протокола TCP/IP	**нет**
Поддержка протокола MODBUS	**нет**
Функционал. блок контроля контакта	**нет**
Возможен контроль потока	**нет**
Дополнит. исполнение (EX ib)	**нет**
Поддержка протокола SERCOS	**нет**
Подходит для NC	**нет**
Подходит для многоосевого контроля	**нет**
Поддержка протокола LON	**нет**
Подходит для многоосевого позиционирования	**нет**
Подходит для определения данных приращений	**нет**
Дополнит. исполнннение (EX ia)	**нет**
Поддержка протокола DeviceNet Safety	**нет**
Подходит для определения абсолютного значения	**нет**
Поддержка протокола EtherNet/IP	**да**
Возможность монтажа на рейку	**да**
Радиостандарт WLAN 802.11	**нет**
Функционал. блок контроля доступа	**нет**
Поддержка протокола PROFIBUS	**нет**
Поддержка протокола ASI	**нет**
Возможна сборка на полках/стойках	**нет**

Возможен контроль одной оси	**нет**
Количество беспроводных HW-интерфейсов	**0**
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	**0**
Количество параллельных HW-интерфейсов	**0**
Количество HW-интерфейсов USB	**0**
Количество HW-интерфейсов TTY	**0**
Количество HW-интерфейсов PROFINET	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-232	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-485	**0**
SIL согл. IEC 61508	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-422	**0**
Количество других HW-интерфейсов	**1**
Глубина	**71 мм**
Высота	**100 мм**
Ширина	**12 мм**
Напряжение питания постоян. тока (DC)	**20.4…28.8 В**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.