


Датчик индуктивный

NBB15-30GM50-E1-M1

- 15 мм, монтаж заподлицо
- Увеличенный интервал переключений
- Расширенный температурный диапазон -40 ... +85 °C
- Повышенная герметичность, класс защиты IP68 / IP69K
- Типовое разрешение E1

Размеры



Технические данные


Общие данные		
Функция переключателя		Нормально замкнутый (н.з.)
Вид выхода		NPN
Интервал переключений	s_n	15 mm
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,15 mm
Орган ручного управления		строительная сталь, напр. 1.0037, S235JR (ранее St37-2) 45 mm x 45 mm x 1 mm
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,45
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,4
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,7
Понижающий коэффициент r_{Ms}		0,5
Тип выхода		3-проводной
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	7 ... 30 V
Частота переключений	f	0 ... 500 Hz
Гистерезис	H	обычно. 5%

Дата публикации: 2021-02-12 Дата издания: 2021-02-12 : 293454-0015_rus.pdf

Технические данные

Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 2 V
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 mA
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,5 mA обычно. 4 µA при 25 °C
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 mA
Время готовности	t_v	≤ 100 ms
Индикация переключения		светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
$MTTF_d$		1494 a
Срок использования (T_M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 12895: 2015
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
Допуск для типа E1		10R-04
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Температура хранения		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Полиуретан , 2 m
Поперечное сечение проводника		0,34 mm^2
Материал корпуса		Латунь, никелированная
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP68 / IP69K
Масса		135 g
Общие сведения		
Комплект поставки		В коплекте поставки 2 гайки с блокирующим зубчатым соединением.

Разъем



Дата публикации: 2021-02-12 Дата издания: 2021-02-12 : 293454-0015_rus.pdf

Технические характеристики

Помехи, наведенные в проводке - согласно ISO 7637-2:						
Импульс	1	2a	2b	3a	3b	4
Устойчивость к импульсным перенапряжениям	III	III	III	III	III	III
Критерий отказа	A	A	C	A	A	C

EN 61000-4-2:	CD: 8 kV /	AD: 15 kV
Устойчивость к импульсным перенапряжениям	IV	IV
EN 61000-4-3:	36 V/m (80...2500 МГц)	
Устойчивость к импульсным перенапряжениям	IV	
EN 61000-4-4:	2 kV	
Устойчивость к импульсным перенапряжениям	III	
EN 61000-4-6:	30 V (0,01...80 МГц)	
Устойчивость к импульсным перенапряжениям	III	
EN 55011:	Класс A	

Принадлежности

	**BF 30**	

Дата публикации: 2021-02-12 Дата издания: 2021-02-12 : 293454-0015_rus.pdf