


CE


Код для заказа

NBB4-12GM50-E0-1M-Y224396

Характеристики

- **Базовая серия**
- **4 мм, монтаж заподлицо**
- **Увеличенный интервал переключений**

Подключение




Принадлежности

BF 12

EXG-12

Размеры



Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Тип NPNНормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	4 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 3,24 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,39
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,35
Коэффициент восстановления $r_{1.4305}$		0,75
Понижающий коэффициент r_{Ms}		0,49
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 800 Гц
Гистерезис	H	обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,5 мА обычно. 0,1 мкА при 25 °C
Ток холостого хода	I_0	≤ 15 мА
Индикация переключения		светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
$MTTF_d$		1600 a
Срок использования (T_M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 1 м
Установка подключения		Корпус AMP 282105-1 Обжим AMP: 183036-1 Уплотнительная прокладка: 281934-4 Защитный колпачок наконечника провода: MTA 45.20921
Поперечное сечение проводника		0,34 мм^2
Материал корпуса		Латунь, никелированная
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Дата публикации: 2012-01-16 12:59 Дата издания: 2012-01-16 224396_rus.xml