


Код для заказа

NBN25-30GM50-UO

Характеристики

- **Цилиндрическая форма**
- **25 мм, монтаж не заподлицо**
- **2-проводн., AC/DC**


Принадлежности

BF 30


Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	25 мм
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		перем./пост. ток Нормально-замкнутый контакт
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,47
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,44
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,77
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Частота переключений	f	30 Гц
Гистерезис	H	3 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		да
Защита от короткого замыкания		да
Падение напряжения	U_d	≤ 8 В
Рабочий ток	I_L	4 ... 500 мА перем./пост. ток
Остаточный ток	I_r	≤ 0,8 мА
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Полиуретан , 2 м
Поперечное сечение проводника		0,5 мм^2
Материал корпуса		Латунь, никелированная
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры



Свързване



Дата публикации: 2015-03-04 16:32 Дата издания: 2015-03-04 198095_rus.xml