



Датчик индуктивный

NBN40-U4L-A2-V1

- Переставная и поворотная сенсорная головка
- 40 мм, монтаж не заподлицо
- 4 светодиода индикации для обеспечения обзора на 360°

Размеры



Технические данные

Общие данные		
Функция переключателя		комплементарный
Вид выхода		PNP
Интервал переключений	s_n	40 mm
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 32,4 mm
Эффективный интервал переключений	s_r	36 ... 44 mm
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,39


Дата публикации: 2020-03-24 Дата издания: 2020-03-30 : 214026_rus.pdf

Технические данные


Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,37
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,75
Понижающий коэффициент r_{Ms}		0,45
Тип выхода		4-проводной
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 V пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 100 Hz
Гистерезис	H	обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 2 V
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 mA
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,5 mA обычно. 0,01 mA
Ток холостого хода	I_0	≤ 20 mA
Время готовности	t_v	120 ms
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
$MTTF_d$		1310 a
Срок использования (T_M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Лицензии и сертификаты		
Класс защиты		II
Номинальное напряжение изоляции	U_i	230 V
Номинальная импульсная прочность	U_{imp}	2,5 kV
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъём M12 x 1 , 4-контактный
Материал корпуса		Полиамид/металл
Торцевая поверхность		Полиамид (ПА)
Основание корпуса		Металл / оборудование класса I с соединением с "массой"
Тип защиты		IP68 / IP69K
Масса		225 g
Примечание		Момент затяжки: 1,8 Нм (корпус) Момент затяжки: 1,0 Нм (винтовой зажим)

Дата публикации: 2020-03-24 Дата издания: 2020-03-30 : 214026_rus.pdf

Разъем



Назначение контактов разъема



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Принадлежности

	**MHW 01**	

Дата публикации: 2020-03-24 Дата издания: 2020-03-30 : 214026_rus.pdf