
## Код для заказа

**NCB15-30GM50-Z5**

## Характеристики

- **15 мм, монтаж заподлицо**
- **2-проводные, для постоянного тока**
- **Увеличенный интервал переключений**

## Подключение





## Принадлежности

**BF 30**

**EXG-30**

## Размеры




## Технические данные

| | | |
|---|---|---|
| **Общие данные** | | |
| Функция переключающих элементов | | пост. токНормально-замкнутый контакт |
| Интервал переключений | $s_n$ | 15 мм |
| Монтаж | | монтаж заподлицо |
| Выходная полярность | | пост. ток |
| Гарантированный интервал переключений | $s_a$ | 0 ... 12 мм |
| Коэффициент восстановления | $r_{Al}$ | 0,4 |
| Коэффициент восстановления | $r_{Cu}$ | 0,4 |
| Коэффициент восстановления | $r_{1.4305}$ | 0,7 |
| Понижающий коэффициент | $r_{Ms}$ | 0,5 |
| **Параметры** | | |
| Рабочее напряжение | $U_B$ | 3,5 ... 30 В |
| Частота переключений | f | 500 Гц |
| Защита от неправильной полярности подключения | | неправильная полярность подключения |
| Защита от короткого замыкания | | тактирующий |
| Падение напряжения | $U_d$ | ≤ 3,5 В |
| Температурный дрейф | | ± 15% |
| Рабочий ток | $I_L$ | 2 ... 100 мА |
| Остаточный ток | $I_r$ | обычно. 0,8 мА |
| Индикация переключения | | светодиод, желтый |
| **Окружающие условия** | | |
| Окружающая температура | | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Температура хранения | | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| **Механические данные** | | |
| Тип подключения | | Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м |
| Поперечное сечение проводника | | 0,34 мм$^2$ |
| Материал корпуса | | Латунь, никелированная |
| Торцевая поверхность | | ПБТ |
| Тип защиты | | IP67 |
| **Соответствие стандартам и директивам** | | |
| Соответствие стандартам | | |
| Стандарты | | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |
| **Лицензии и сертификаты** | | |
| Разрешение по нормам UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Разрешение CSA | | cCSAus Listed, General Purpose |
| Разрешение CCC | | Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC. |

Дата публикации: 2011-07-14 10:55 Дата издания: 2011-07-14 182912_rus.xml

Приемлемые изменения вследствие технического усовершенствования возможны
Copyright Pepperl+Fuchs