T-распределитель - QPD T 4PE6,0 2X12-20 BK - 1411417

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



QUICKON T-разветвитель, черный, кол-во контактов 4+PE, 2,5 мм² ... 6,0 мм² / 690 В / 40 А, для кабеля диаметром 12 мм ... 20 мм, с двумя гайками QUICKON

Характеристики товаров

- Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
- Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
- Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
- Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
- Гибкость и компактность - благодаря внутреннему соединению контактов возможно использовать H- и T-образные разветвители для создания отводов магистрали или в качестве звездной скрутки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 932196
GTIN	4046356932196
Вес/шт. (без упаковки)	368,900 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение	T-образный распределитель
Цвет	черный
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Способ подключения	Тип подключения QUICKON
Тип подключения	с прокалывающими контактами (IDC)
Полюсов	5
Количество контактов	4+PE
Раствор ключа - накидная гайка	30 мм

T-распределитель - QPD T 4PE6,0 2X12-20 BK - 1411417

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки накидной гайки	15 Нм
Количество точек подключения	3
Сечение гибкого проводника мин.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм²
Сечение жесткого проводника мин.	2,5 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	6 мм²
Сечение провода AWG мин.	14
Сечение провода AWG макс.	10

Кабель

Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки	VDE 0295, классы 1 - 6 / мин. 0,15 мм
Изоляционный материал жилы	ПВХ / ПЭ / термоизоляция / резина
Диаметр проводника вкл. изоляцию	2,95 мм ... 5 мм
Наружный диаметр кабеля	12 мм ... 20 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP66
	IP68 ()
	IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Температура при подключении кабеля	-5 °C ... 50 °C

Электрические характеристики

Номинальный ток I_N	40 A
Расчетный ток	40 A
Расчетное напряжение (III/3)	690 В
Расчетное напряжение (III/2)	1000 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	8 кВ

Механические характеристики

Частота подключения QUICKON	макс. 10
Категория по ударному воздействию	IK07

Данные о материале

Материал, контакт	Cu
Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием
Материал, держатель контакта	PA
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

T-распределитель - QPD T 4PE6,0 2X12-20 BK - 1411417

Технические данные

Данные о материале

Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / GL / Отметка о сертификации VDE / Схема IECEE CB

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC			EAC-Zulassung

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6195914 HH

Отметка о сертификации VDE		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40029149

мм²/AWG/kcmil	2.5-6.0
Номинальный ток IN	40 A
Номинальное напряжение UN	690 В

Схема IECEE CB		http://www.iecee.org/	DE1-58228

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com