Кабельный соединитель - Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - 1641879

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Кабельный соединитель QUICKON, 4-контактный, для подключения проводников сечением 0,14-0,34 мм²

Характеристики товаров

- Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
- Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
- Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
- Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
- Простота и надежность - при помощи соединителей возможен быстрый ремонт, а также удлиннение проводников, вместе со штекерным соединителем можно использовать и в качестве сцепного соединения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 925185
GTIN	4017918925185
Вес/шт. (без упаковки)	13,800 g

Технические данные

Общие сведения

Цвет	черный
Способ подключения	Тип подключения QUICKON
Тип подключения	с прокалывающими контактами (IDC)
Полюсов	4
Момент затяжки накидной гайки	0,8 Нм
Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	0,34 мм²
Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	0,25 мм²

Кабельный соединитель - Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - 1641879

Технические данные

Общие сведения

Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	22

Кабель

Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки	VDE 0295, классы 1 - 6 / мин. 0,10 мм
Изоляционный материал жилы	PVC/PE
Диаметр проводника вкл. изоляцию	0,7 мм ... 1,6 мм
Наружный диаметр кабеля	3,5 мм ... 6 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Температура при подключении кабеля	-5 °C ... 50 °C

Электрические характеристики

Номинальный ток I_N	5 A
Расчетный ток	5 A
Расчетное напряжение (III/3)	125 В
Расчетное напряжение (III/2)	200 В
Расчетное напряжение (II/2)	320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ

Механические характеристики

Частота подключения QUICKON	макс. 10

Данные о материале

Материал, контакт	Сталь
Материал, контактная поверхность	оцинкованный
Материал, держатель контакта	PA
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e

Кабельный соединитель - Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - 1641879


Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Чертеж



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440605
eCl@ss 9.0	27440605

ETIM

ETIM 2.0	EC000516
ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC002560
ETIM 6.0	EC002560

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121402

Сертификаты

Сертификаты

Кабельный соединитель - Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - 1641879

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	7500651.22.01.00246

EAC	EAC	EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Заглушка

Заглушки - SEALING PLUG 6X16 RD - 1400254



Заглушки для закрытия неиспользуемых отверстий в уплотнителях на несколько проводников и резьбовых кабельных вводов, диаметр 6 мм

Электронные клещи

Кусачки-бокорезы - MICROFOX-SB - 1212489



Бокорезы, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, отполированные до зеркального блеска и смазанные маслом, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1,2 мм; твердый материал, 0,5 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com