# Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/SA 5/ 9 - 1724165

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 24 A, Номинальное напряжение: 400 В, Размер шага: 5 мм, Полюсов: 9, Тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

## Характеристики товаров

- Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- Возможно подсоединение двух проводников
- Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
- Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов




## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 20 STK |
| GTIN | 4 046356 465687 |
| GTIN | 4046356465687 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 30,970 g |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина | 18,5 мм |
| Размер шага | 5 мм |
| Размер a | 40,00 мм |
| Ширина | 47,50 мм |
| Высота | 20 мм |
| | 31 мм |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/SA 5/ 9 - 1724165

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина штыря под пайку | 3,5 мм |
| Размеры штыря | 0,8 x 0,8 mm |
| Расстояние между штырями | 5,00 мм |
| Диаметр отверстий | 1,2 мм |

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Серия изделий | FRONT 2,5-V/SA 5 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 400 В |
| Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| Номинальный ток $I_N$ | 24 A |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Максимальный ток нагрузки | 17,5 A |
| Изоляционный материал | PA |
| Поверхность вывода под пайку | Sn |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Калиберная пробка | A3 |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Полюсов | 9 |
| Резьба винтов | M2,5 |
| Мин. момент затяжки | 0,4 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,5 Нм |

### Характеристики клемм

| | |
|---|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/SA 5/9 - 1724165

## Технические данные

### Характеристики клемм

| | |
|---|---|
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 0,75 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 0,75 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 0,25 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 0,34 мм² |

### Стандарты и предписания

| | |
|---|---|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| | CSA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / одобрено cUL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| CSA | | http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/ | 13631 |

| | B | D |
|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 24-12 | 24-12 |
| Номинальный ток IN | 10 A | 10 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 300 В |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/SA 5/9 - 1724165

## Сертификаты

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | C | D |
|---|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 30-12 | 30-12 | 30-12 |
| Номинальный ток IN | 10 A | 17 A | 10 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 300 В | 300 В |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cUL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | B.01742 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| одобрено cUL | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | C | D |
|---|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 30-12 | 30-12 | 30-12 |
| Номинальный ток IN | 10 A | 17 A | 10 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 300 В | 300 В |

| | | |
|---|---|---|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm |

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com