Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H-2,54-3 - 1789317

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 10-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 6 A, Номинальное напряжение: 160 В, Размер шага: 2,54 мм, Полюсов: 3, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
- Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	4 017918 233976
GTIN	4017918233976
Вес/шт. (без упаковки)	1,580 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	13,6 мм
Размер шага	2,54 мм
Размер a	5,08 мм
Ширина	10,12 мм
Высота	12,6 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H-2,54-3 - 1789317

Технические данные

Размеры

	16,2 мм
Длина штыря под пайку	3,6 мм
Размеры штыря	0,5 x 0,8
Расстояние между штырями	5,08 мм
Диаметр отверстий	1,1 мм

Общие сведения

Серия изделий	FFKDS(A)/H
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	63 В
Расчетное напряжение (III/2)	160 В
Расчетное напряжение (II/2)	320 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	6 A
Номинальное сечение	0,5 мм²
Поверхность вывода под пайку	Sn
Длина снятия изоляции	11 мм
Полюсов	3

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	20

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA


Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Чертежи

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H-2,54-3 - 1789317

Схема расположения отверстий



Чертеж



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H-2,54-3 - 1789317

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

	B
мм²/AWG/kcmil	20
Номинальный ток IN	6 A
Номинальное напряжение UN	150 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B
мм²/AWG/kcmil	26-20
Номинальный ток IN	6 A
Номинальное напряжение UN	150 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B
мм²/AWG/kcmil	26-20
Номинальный ток IN	6 A
Номинальное напряжение UN	150 В

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Принадлежности

Принадлежности

Соединитель

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H-2,54-3 - 1789317

Принадлежности

Кабельный наконечник - AI 0,25-10 YE - 3241128



Кабельный наконечник, Длина гильзы: 10 мм, Длина: 14,5 мм, Цвет: желтый

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировочный лист - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853



Маркировочный лист, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-99, Тип монтажа: Склеивание, для клемм шириной: 2,54 мм, Размер маркировочного поля: 2,54 x 2,8 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com