# Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA/V1-5,08-6 - 1791732

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 15 A, Номинальное напряжение: 320 В, Размер шага: 5,08 мм, Полюсов: 6, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый, Изделие с защелкой на концевой клемме

## Характеристики товаров

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
- Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
- Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате




## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 50 STK |
| Минимальный объем заказа | 50 STK |
| GTIN | 4 017918 260972 |
| GTIN | 4017918260972 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 6,360 g |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина | 12,7 мм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Размер a | 25,40 мм |
| Высота | 14 мм |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA/V1-5,08-6 - 1791732

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина штыря под пайку | 3,4 мм |
| Размеры штыря | 0,5 x 1 mm |
| Диаметр отверстий | 1,3 мм |

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Серия изделий | FFKDS(A)/V1 |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 320 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
| Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| Номинальный ток $I_N$ | 15 A |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Поверхность вывода под пайку | Sn |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Полюсов | 6 |

### Характеристики клемм

| | |
|---|---|
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 16 |

### Стандарты и предписания

| | |
|---|---|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| | CUL |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA/V1-5,08-6 - 1791732

## Сертификаты

### Подробности сертификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| CSA |  | http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/ | 13631 |

| | B | D |
|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 16 | 16 |
| Номинальный ток IN | 10 A | 10 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 300 В |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | D |
|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 22-16 | 22-16 |
| Номинальный ток IN | 10 A | 10 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 300 В |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cUL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | D |
|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 22-16 | 22-16 |
| Номинальный ток IN | 10 A | 10 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 300 В |

| | | |
|---|---|---|
| EAC |  | B.01742 |

| | | |
|---|---|---|
| cULus Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm |

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com