Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Двухъярусная заземляющая клемма, Тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5

Характеристики товаров

- Данные комбинированные клеммы сочетают в себе преимущества двухъярусных проходных клемм и заземляющих клемм той же формы
- В нижнем ярусе клемм типа PE/L или PE/N предусмотрен заземляющий контакт для соединения с несущей рейкой, верхний ярус предназначен для подключения проводников
- Опробовано для железнодорожного транспорта
- Проводка цепей питания на обоих ярусах

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
GTIN	4 017918 832667
GTIN	4017918832667
Вес/шт. (без упаковки)	14,120 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	2
Количество точек подключения	4
Номинальное сечение	2,5 мм²
Цвет	желто-зел.
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Область применения	Железнодорожная индустрия
	Машиностроение
	Производство комплектного оборудования
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Технические данные

Общие сведения

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Тип подключения	Штекерное соединение / пружинный зажим
Подключение согласно стандарту	МЭК 61984
Максимальный ток нагрузки	32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение)
Номинальный ток I_N	22 A
Номинальное напряжение U_N	500 В
Открытая боковая стенка	Да
Циклы установки, механич.	100
Результат испытания на колебания, широкополосные шумы	Испытание проведено
Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Спектр испытания	Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке
Частота испытания	от f_1 = 5 Гц до f_2 = 150 Гц
ASD-уровень	0,964 $(м/с^2)^2$/Гц
Ускорение	0,58г
Продолжительность испытания на каждую ось	5 ч
Направления испытания	X-, Y- и Z-ось
Результат испытания на ударопрочность	Испытание проведено
Спецификация испытания на ударопрочность	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Форма удара	Полусинусоида
Ускорение	5г
Продолжительность удара	30 мс
Количество ударов в 1 направлении	3
Направления испытания	X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 класс I	2
NF F16-101, NF F10-102 класс F	2
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Технические данные

Общие сведения

Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Размеры

Ширина	5,2 мм
Длина	71,5 мм
Высота NS 35/7,5	47,5 мм
Высота NS 35/15	55 мм
Ширина крышки	2,2 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Штекерное соединение / пружинный зажим
Подключение согласно стандарту	МЭК 61984
Указание	Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Длина оголяемой части	8 мм ... 10 мм
Сечение жесткого проводника мин.	0,08 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм²
Сечение провода AWG мин.	28
Сечение провода AWG макс.	12
Сечение гибкого проводника мин.	0,08 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	28
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,14 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,14 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	2,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	0,5 мм²
Номинальный ток I_N	22 A
Максимальный ток нагрузки	32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение)
Номинальное напряжение U_N	500 В
Калиберная пробка	A3

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 61984
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Технические данные

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Диаграмма

Для всех моделей разъемов SP... .

Электрическая схема



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / LR / BV / RS / EAC / EAC / DNV GL / DNV GL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

мм²/AWG/kcmil	28-12

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

мм²/AWG/kcmil	28-12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40019518

Номинальное напряжение UN	500 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

мм²/AWG/kcmil	28-12

LR		http://www.lr.org/en	05/20042

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	27721/A0 BV

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Сертификаты

RS	http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	11.04057.250
EAC		EAC-Zulassung
EAC		7500651.22.01.00246
DNV GL	https://www.dnvgl.de/	E-13345 (E-9232)
DNV GL	https://www.dnvgl.de/	TAE00001CS
cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Принадлежности

Принадлежности

Документация

Приспособления для монтажа - ST-IL - 3039900



Наклейка для клемм ST

Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Отвертка - ST-BW - 1207608



Инструмент для затягивания/отжима, для пружинных клемм 2,5 - 4,0 мм²

Перемычка

Перемычка - FBS 2-5 - 3030161



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 9 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBS 3-5 - 3030174



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 14,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Перемычка - FBS 4-5 - 3030187



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 19,4 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Перемычка - FBS 5-5 - 3030190



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 24,6 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Перемычка - FBS 10-5 - 3030213



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 50,6 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Перемычка - FBS 20-5 - 3030226



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 20, Цвет: красный

Перемычка - FBS 50-5 - 3038930



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 50, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 2-5 - 3033702



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 3-5 - 3001591



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Перемычка - FBSR 4-5 - 3001592



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 5-5 - 3001593



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 10-5 - 3033710



Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Фланец

Фланец, закрепляемый винтами - STTB 2,5/2P-F - 3061169



Фланец, закрепляемый винтами, для крепления штекерных частей COMBI, форма полностью соответствует клеммам COMBI

Стопорный фланец - STTB 2,5/2P-FS - 3061428



Стопорный фланец, Ширина: 5,2 мм, Высота: 40 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Изоляционная втулка

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Изоляционная втулка - ISH 2,5/0,2 - 3002843



Изоляционная втулка, Цвет: белый

Изоляционная втулка - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Изоляционная втулка - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Изоляционная втулка, Цвет: черный

Концевая крышка

Концевая крышка - D-STTB 2,5/ 2P - 3040096



Концевая крышка, Длина: 71,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 47,5 мм, Цвет: серый

Механический ключ

Комплект механических ключей - PC - 3040588



Комплект механических ключей, Длина: 3 мм, Ширина: 3 мм, Высота: 6 мм, Цвет: красный

Монтажная рейка

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5



Разделительная пластина

Разделительная пластина - ATP-STTB 4 - 3030747



Разделительная пластина, Длина: 88,7 мм, Ширина: 2 мм, Высота: 53 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Проставка - DP PS-5 - 3036725



Проставка, Длина: 22,4 мм, Ширина: 5,2 мм, Высота: 29 мм, Полюсов: 1, Цвет: красный

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - PS-5 - 3030983



Тестовый штекер, Цвет: красный

Тестовый штекер - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Тестовый штекер, Цвет: красный

Гнездо для щупа тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Маркировка для клемм, без надписей

Плоские планки Zack - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 5,1 x 5,2 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 - 0818153



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,6 x 5,1 мм

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 - 0828744



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,4 x 4,7 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Крышка с предупредительным значком - WST 2,5 - 3030941



Крышка с предупредительным значком, 5 контактов, для клемм шириной: 5,2 мм

Плоские планки Zack - ZBF 5 CUS - 0825025



Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм

Плоские планки Zack - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 2-20, 22-40, и т.д. до 82-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,6 x 5,1 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,4 x 4,7 мм

Другие товары

Штекер - SP 2,5/ 1 - 3040258



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP 2,5/ 2 - 3040261



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 2, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 10,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/ 3 - 3040274



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 3, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 15,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/ 4 - 3040287



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 4, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 20,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/ 5 - 3040290



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 5, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 26 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/ 6 - 3040300



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 6, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 31,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP 2,5/ 7 - 3040313



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 7, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 36,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/ 8 - 3040326



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 8, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 41,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/ 9 - 3040339



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 9, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 46,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/10 - 3040342



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 10, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 52 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/11 - 3040355



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 11, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 57,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP 2,5/12 - 3040368



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 12, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 62,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/13 - 3040371



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 13, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 67,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/14 - 3040384



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 14, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 72,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/15 - 3040397



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 15, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 78 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP 2,5/ 1 BU - 3040698



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: синий

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP 2,5/ 1 GNYE - 3040708



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: желто-зел.

Штекер - SPB 2,5/ 1 - 3040106



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/ 2 - 3040119



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 2, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 10,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/ 3 - 3040122



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 3, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 15,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/ 4 - 3040135



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 4, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 20,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPB 2,5/ 5 - 3040143



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 5, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 26 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/ 6 - 3040151



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 6, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 31,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/ 7 - 3040164



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 7, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 36,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/ 8 - 3040177



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 8, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 41,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/ 9 - 3040180



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 9, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 46,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPB 2,5/10 - 3040193



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 10, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 52 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/11 - 3040203



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 11, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 57,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/12 - 3040216



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 12, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 62,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/13 - 3040229



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 13, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 67,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/14 - 3040232



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 14, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 72,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPB 2,5/15 - 3040245



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 15, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 78 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPB 2,5/ 1 BU - 3040724



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: синий

Штекер - SPB 2,5/ 1 GNYE - 3040711



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: желто-зел.

Штекер - SPDB 2,5/ 1 - 3040407



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/ 2 - 3040410



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 2, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 10,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPDB 2,5/ 3 - 3040423



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 3, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 15,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/ 4 - 3040436



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 4, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 20,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/ 5 - 3040449



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 5, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 26 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/ 6 - 3040452



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 6, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 31,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/ 7 - 3040465



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 7, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 36,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPDB 2,5/ 8 - 3040478



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 8, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 41,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/ 9 - 3040481



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 9, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 46,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/10 - 3040494



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 10, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 52 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/11 - 3040504



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 11, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 57,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/12 - 3040517



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 12, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 62,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPDB 2,5/13 - 3040520



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 13, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 67,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/14 - 3040533



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 14, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 72,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/15 - 3040546



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 15, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 78 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SPDB 2,5/ 1 BU - 3040737



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: синий

Штекер - SPDB 2,5/ 1 GNYE - 3040740



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: желто-зел.

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP-H 2,5/ 1 - 3210619



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 2 - 3210622



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 2, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 10,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 3 - 3210635



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 3, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 15,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 4 - 3210648



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 4, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 20,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 5 - 3210651



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 5, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 26 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP-H 2,5/ 6 - 3210664



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 6, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 31,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 7 - 3210677



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 7, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 36,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 8 - 3210680



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 8, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 41,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 9 - 3210693



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 9, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 46,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/10 - 3210703



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 10, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 52 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP-H 2,5/11 - 3210716



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 11, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 57,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/12 - 3210729



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 12, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 62,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/13 - 3210732



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 13, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 67,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/14 - 3210745



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 14, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 72,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/15 - 3210758



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 15, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 78 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP-H 2,5/ 1 BU - 3210761



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: синий

Штекер - SP-H 2,5/ 1 GNYE - 3210774



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: желто-зел.

Штекер - SP-H 2,5/ 1-L - 3210787



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 1-L BU - 3210790



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: синий

Штекер - SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 3210800



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: желто-зел.

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP-H 2,5/ 1-M - 3210813



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 1-M BU - 3210826



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: синий

Штекер - SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 3210839



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: желто-зел.

Штекер - SP-H 2,5/ 1-R - 3210842



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Штекер - SP-H 2,5/ 1-R BU - 3210855



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: синий

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 3210868



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Штекерное подключение, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: желто-зел.

Штекер - SPV 2,5/ 1 - 3041710



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 2 - 3041723



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 2, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 10,4 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 3 - 3041736



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 3, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 15,6 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 4 - 3041749



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 4, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 20,8 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPV 2,5/ 5 - 3041752



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 5, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 26 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 6 - 3041765



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 6, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 31,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 7 - 3041778



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 7, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 36,4 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 8 - 3041781



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 8, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 41,6 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 9 - 3041794



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 9, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 46,8 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPV 2,5/10 - 3041804



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 10, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 52 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/11 - 3041817



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 11, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 57,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/12 - 3041820



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 12, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 62,4 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/13 - 3041833



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 13, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 67,6 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/14 - 3041846



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 14, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 72,8 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPV 2,5/15 - 3041859



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 15, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 78 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 1 BU - 3061017



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: синий

Штекер - SPV 2,5/ 1 GNYE - 3061020



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: желто-зел.

Штекер - SPV 2,5/ 1-L - 3041024



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 1-L BU - 3041037



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: синий

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPV 2,5/ 1-L GNYE - 3041040



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: желто-зел.

Штекер - SPV 2,5/ 1-M - 3041053



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Штекер - SPV 2,5/ 1-M BU - 3041066



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: синий

Штекер - SPV 2,5/ 1-M GNYE - 3041079



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: желто-зел.

Штекер - SPV 2,5/ 1-R - 3041082



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: серый

Двухъярусная заземляющая клемма - STTB 2,5/2P-PE - 3040067

Принадлежности

Штекер - SPV 2,5/ 1-R BU - 3041095



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: синий

Штекер - SPV 2,5/ 1-R GNYE - 3041105



Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 34 мм, Цвет: желто-зел.

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com