Разъем - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Разъем, 4-полюсн., Гнездо прямое M8, A-кодирование, Винтовые зажимы, Материал накатанной гайки: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 5 мм

Характеристики товаров

- Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- Гибкость: разъемы для сборки на месте
- Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 881207
GTIN	4017918881207
Вес/шт. (без упаковки)	11,410 g

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	3,5 мм ... 5 мм
Длина зачищенной части оболочки	12 мм
Длина зачищенной части одной жилы	4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	30 В
Полюсов	4
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ

Разъем - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Технические данные

Общие сведения

Кодирование	A - стандарт
Стандарты / нормативные документы	Разъем M8 МЭК 61076-2-104
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение провода	0,14 мм² ... 0,5 мм²
Сечение проводника AWG	26 ... 20
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,2 Нм (Продольная накатка M8)
	0,5 Нм (Штекерная насадка с соединительной гильзой)
	0,3 Нм ... 0,4 Нм (Нажимной винт при диаметре кабеля 3 мм ... 4 мм)
	0,8 Нм ... 1 Нм (Прижимной винт при внешнем диаметре проводника 4 мм ... 5 мм)
	0,1 Нм (Винтовые клеммы)
Указания по монтажу	Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников (без изоляции), так и без них

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PA
Материал корпуса ручки	PBT
Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
Материал уплотнения	NBR

Кабель

Стандарты/нормативные документы	Разъем M8 МЭК 61076-2-104

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M8
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-104
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB


Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи


Разъем - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Схематический чертеж



Расположение контактов гнездового разъема M8, 4 контакта, вид со стороны гнездовой части

Чертеж



Розетка M8 x 1, прямая

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279221
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC / одобрено UL / одобрено cUL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Разъем - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246

EAC		EAC-Zulassung

одобрено UL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474

Номинальный ток IN	4 A
Номинальное напряжение UN	30 В

одобрено cUL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474

Номинальный ток IN	4 A
Номинальное напряжение UN	30 В

cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Инструмент - SACC BIT M8-D12 - 1208474



Насадка для монтажа штекерных соединителей M8 с продольной накаткой и гайкой диаметром 12 мм, для шестигранного привода 4 мм

Разъем - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Принадлежности

Адаптерный модуль - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Адаптерный бит, для динамометрических инструментов TSD-M..., привод E6,3-1/4", с шестигранником 4 мм для установки битов SAC

Уплотнение

Разъем - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945



Кабель для датчика / исполнительного устройства, принадлежности, прижимная резьбовая деталь и уплотнение, для неэкранированных соединителей M8, диаметр кабеля 2,2 - 3,5 мм

Динамометрический инструмент

Динамометрическая отвертка - TSD 02 SAC - 1208487



Динамометрическая отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 0,2 Нм, шестигранный привод 4 мм для штекерного разъема M8

Динамометрическая отвертка - TSD-M 1,2NM - 1212224



Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 0,3-1,2 Нм

Защитный колпачок

Резьбовой колпачок - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860

Пластиковый колпачок M8 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для гнезд M8



Кабель, продается на метры

Разъем - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Принадлежности

Бухта кабеля - SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - 1501692



Бухта кабеля PUR, без галогенов, цвет черный, 4-жильный кабель, цвета проводников: коричневый / белый / синий / черный, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - 1501663



Бухта кабеля PUR, без галогенов, цвет черный, 4-жильный кабель, цвета проводников: коричневый / белый / синий / черный, длина кабеля: 100 м

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com