Распределительная коробка - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Комплект распределительных коробок для монтажа систем радиосвязи в промышленных областях, с направленной антенной и кабелем 3 м для 2,4 / 5 ГГц, IP66, в комплекте монтажная рейка, заглушка и винтовые крепления, с БП 100 ... 240 В, без устройств

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 752206
GTIN	4046356752206
Вес/шт. (без упаковки)	1 969,000 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	174 мм
Высота	254 мм
Глубина	137 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP66

Комплект радиосвязи	Распределительные коробки (с отверстиями, вкл. заглушки, винтовые соединения и несущую рейку), направленная антенна с кабелем и блоком питания 100...240 В В AC с клеммным блоком

Общие сведения

Материал корпуса	Поликарбонат

Распределительная коробка - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Содержимое комплекта

Антенна - ANT-DIR-2459-01 - 2701186



Направленная антенна, 2,4 / 5 ГГц, 9 дБи, линейная, вертикальная, N (гнезд.), IP67, вкл. монтажный уголок и скобы для крепления на мачте диаметром 25 мм ... 85 мм, нержавеющая сталь, допуск ATEX & IECEx

---

Антенный кабель - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266



Антенный кабель, длина 3 м; N (штыревой) -> RSMA (штыревой), полное сопротивление 50 Ом

Источники питания - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - 2868596



Источник питания STEP POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 0,5 А

Проходные клеммы - PT 2,5-QUATTRO - 3209578



Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - PT 2,5-QUATTRO BU - 3209581



Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная коробка - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Содержимое комплекта

Клемма защитного провода - PT 2,5-QUATTRO-PE - 3209594



Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725



Штекерный соединитель RJ45, Степень защиты: IP20, Полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), Материал: PA, Тип подключения: Быстрый зажим IDC, Сечение: AWG 26-23, Отвод кабеля: прямое

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240409
eCl@ss 4.1	24010504
eCl@ss 5.0	19030112
eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27144201

ETIM

ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001358
ETIM 5.0	EC001358
ETIM 6.0	EC001358

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172710
UNSPSC 7.0901	43223108
UNSPSC 11	43172710
UNSPSC 12.01	43223108
UNSPSC 13.2	43223108

Принадлежности

Принадлежности

Монтажные материалы

Распределительная коробка - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Принадлежности

Приспособления для монтажа - FL RUGGED BOX POLE SET - 2701205



Набор для монтажа корпусов FL RUGGED BOX на мачте, в комплекте с винтовыми зажимами для мачт до 89 мм

Устройство WLAN Ethernet

Функциональный модуль - FL WLAN 5100 - 2700718



Точка доступа WLAN, клиент, WLAN 802.11 a,b,g,n, частота 2,4 ГГц, 5 ГГц, IP20, разъемы: Combicon для 10...36 В DC, 2 RJ45 для LAN, центральное управление кластерами, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, разъемы для подключения 3 антенн (технология MIMO)

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com