Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - 2900889

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Фронтальный адаптер VARIOFACE для узлов Inline-HD, передача 8 цифровых сигналов.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 545075
GTIN	4046356545075
Вес/шт. (без упаковки)	30,000 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 А (на цепь)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP20
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - 2900889

Технические данные

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень управления
Подключаемые каналы	8

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	PHOENIX CONTACT Inline
- подходящие платы ввода-вывода	IB IL 24 DO8/HD-PAC
	IB IL 24 DI8/HD-PAC

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема



Схема подключения FLKM 14-PA-INLINE/DIO8

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - 2900889

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	32151601

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com