Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Релейный блок RIF-3..., для восьмиконтактного реле с 3 переключающими контактами, разъем Push-in, возможность установки входных модулей и модулей подавления помех/для монтажа NS 35/7,5

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	4 046356 733052
GTIN	4046356733052
Вес/шт. (без упаковки)	70,000 g

Технические данные

Размеры

Ширина	40 мм
Высота	103 мм
Глубина со скобой	90 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (В зависимости от комплектации / приложения)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Входные данные

Защитная схема	в зависимости от выбранных входных модулей и модулей подавления помех

Параметры подключения на стороне входа

Наименование, подключение	Сторона входа
Тип подключения	Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение жесткого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Технические данные

Параметры подключения на стороне входа

Сечение проводника AWG	26 ... 16

Параметры подключения на стороне выхода

Наименование, подключение	Сторона выхода
Тип подключения	Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение жесткого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	26 ... 16

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC/DC
Номинальный ток I_N	макс. 12 А (В зависимости от комплектации / приложения)
Защитная схема	в зависимости от выбранных входных модулей и модулей подавления помех
Цвет	серый

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / CSA / EAC / GL / LR / EAC / PRS

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	2607057
EAC			EAC-Zulassung
GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	11247-14 HH
LR		http://www.lr.org/en	15/20011
EAC			7500651.22.01.00244

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Сертификаты

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2108/880590/16

Принадлежности

Принадлежности

Перемычка

Перемычка - FBS 2-6 - 3030336



Перемычка, Размер шага: 6,2 мм, Длина: 23 мм, Ширина: 10,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBS 2-6 BU - 3036932



Перемычка, Размер шага: 6,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: синий

Перемычка - FBS 2-6 GY - 3032237



Перемычка, Размер шага: 6,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Рукоятка

Рукоятка - RIF-RH-3 - 2900955



Релейный держатель, с пазом для маркировки, подходит к релейному блоку RIF-3, для восимоконтактного реле

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Принадлежности

Рукоятка - EL3-M52 - 2833628



Проволочное крепление реле, используется для установочных блоков реле RIF-3 и PR3, для восьмиконтактных реле высотой 52 мм

Вставной модуль

Вставной модуль - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 12-24 В DC ± 20%

Вставной модуль - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 48-60 В DC ± 20%

Вставной модуль - RIF-LDP-110 DC - 2900941



cВставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 110 В DC ± 20%

Вставной модуль - RIF-LV-12-24 UC - 2900942



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 12-24 В В AC/пост. тока ± 20%

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Принадлежности

Вставной модуль - RIF-LV-48-60 UC - 2900943



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 48-60 В AC/DC ±20 %

Вставной модуль - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 120-230 В перем.тока/110 В DC ± 20%

Вставной модуль - RIF-V-12-24 UC - 2900945



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 12-24 В AC/DC ± 20%

Вставной модуль - RIF-V-48-60 UC - 2900947



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 48-60 В AC/DC ± 20%

Вставной модуль - RIF-V-120-230 UC - 2900948



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 120-230 В AC/DC ± 20%

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Принадлежности

Вставной модуль - RIF-RC-12-24 UC - 2900949



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с RC-звеном, входное напряжение: 12-24 В AC/DC ± 20%

Вставной модуль - RIF-RC-48-60 UC - 2900950



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с RC-звеном, входное напряжение: 48-60 В AC/DC ± 20%

Вставной модуль - RIF-RC-120-230 UC - 2900951



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с RC-звеном, входное напряжение: 120-230 В AC/DC ± 20%

Модуль таймера - RIF-T3-24UC - 2902647



Вставной модуль для расширения релейного модуля до реле времени, 3 временные функции, 4 диапазона времени для установки на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, входное напряжение: 24 В DC

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-IH WH - 0201663



Изоляционная втулка, Цвет: белый

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Принадлежности

Изоляционная втулка - MPS-IH RD - 0201676



Изоляционная втулка, Цвет: красный

Изоляционная втулка - MPS-IH BU - 0201689



Изоляционная втулка, Цвет: синий

Изоляционная втулка - MPS-IH YE - 0201692



Изоляционная втулка, Цвет: желтый

Изоляционная втулка - MPS-IH GN - 0201702



Изоляционная втулка, Цвет: зеленый

Изоляционная втулка - MPS-IH GY - 0201728



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Принадлежности

Изоляционная втулка - MPS-IH BK - 0201731



Изоляционная втулка, Цвет: черный

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Одиночное реле

Одиночное реле - REL-OR3/LDP-24DC/3X21 - 2903693



Вставные октальные реле с силовыми контактами, 3 перекл. контакта, тестовая кнопка, безынерционный диод, мех. индикатор коммутационного полож., полярность A1+, A2-, входное напр.: 24 В DC

Одиночное реле - REL-OR3/L- 24AC/3X21 - 2903694



Вставное восьмиконтактное реле с силовыми контактами, 3 переключающих контакта, испытательная кнопка, механическая индикация положения включения, напряжение на катушке: 24 В AC

Одиночное реле - REL-OR3/L-120AC/3X21 - 2903695



Вставное восьмиконтактное реле с силовыми контактами, 3 переключающих контакта, испытательная кнопка, механическая индикация положения включения, напряжение на катушке: 120 В AC

Базовый модуль - RIF-3-BPT/3X21 - 2900938

Принадлежности

Одиночное реле - REL-OR3/L-230AC/3X21 - 2903696



Вставные октальные реле с силовыми контактами, 3 перекл. контакта, тестовая кнопка, мех. индикатор коммутац. полож., входное напр.: 230 В перем. тока

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - MPS-MT - 0201744



Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм², Цвет: серебристый

Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 5,1 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 15,1 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com