Разъем - SACC-MS-12PCON SCO - 1559592

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Разъем, 12-полюсн., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, A-кодирование, Разъем для быстрого подключения Piercecon®, Материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, Наружный диаметр кабеля 5,4 мм ... 8,2 мм

Характеристики товаров

- Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- Гибкость: разъемы для сборки на месте
- Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
- Разъем Piercecon®: максимальная плотность контактов в разъеме для самостоятельной сборки
- Экономия места - благодаря многополюсным разъемам

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 314855
GTIN	4046356314855
Вес/шт. (без упаковки)	33,510 g

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	13 мм
Наружный диаметр кабеля	5,4 мм ... 8,2 мм
Длина зачищенной части оболочки	≥ 60 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	1,5 A
Расчетное напряжение	30 В
Расчетное импульсное напряжение	0,8 кВ

Разъем - SACC-MS-12PCON SCO - 1559592

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	12
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Стандарты / нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Разъем для быстрого подключения Piercecon®
Сечение провода	0,14 мм²
Сечение проводника AWG	26
Диаметр проводника вкл. изоляцию	0,95 мм ... 1,05 мм
Частота подключения проводников одинакового сечения	≥ 5
Изоляционный материал жилы	PUR/ПВХ
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки	VDE 0295, класс 6
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,4 Нм (Накатанная гайка M12)

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	PA
Материал корпуса ручки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	FKM

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Разъем - SACC-MS-12PCON SCO - 1559592

Схематический чертеж



Расположение контактов штекера M12, 12-полюсн., вид со стороны штыревой части

Чертеж



Штекер M12 x 1, прямой, экранированный

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279221
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121413
UNSPSC 11	39121413
UNSPSC 12.01	39121413
UNSPSC 13.2	39121413

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Разъем - SACC-MS-12PCON SCO - 1559592

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	7500651.22.01.00246

EAC	EAC	EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Инструмент - SAC BIT M12-D15 - 1208432



Насадка для монтажа кабелей датчиков/исполнительных элементов со штекерным разъемом M12 и сборных штекерных разъемов M12, с накатанной гайкой диаметром 15 мм, для шестигранного привода 4 мм

Адаптерный модуль - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Адаптерный бит, для динамометрических инструментов TSD-M..., привод E6,3-1/4", с шестигранником 4 мм для установки битов SAC

Динамометрический инструмент

Динамометрическая отвертка - TSD 04 SAC - 1208429



Динамометрическая отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 0,4 Нм, шестигранный привод 4 мм для штекерного разъема M12

Разъем - SACC-MS-12PCON SCO - 1559592

Принадлежности

Динамометрическая отвертка - TSD-M 1,2NM - 1212224



Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 0,3-1,2 Нм

Защитный колпачок

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Пластиковый колпачок M12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемого штекера M12



Электронные клещи

Кусачки-бокорезы - MICROFOX-SP-1 - 1212487



Электронные бокорезы, острая головка, без фаски, с открывающей пружиной, фосфатированная антибликовая поверхность, штампованный вариант

Кабель, продается на метры

Бухта кабеля - SAC-12P-100,0-PVC/0,14 - 1441532



Бухта кабеля, 12-полюсн., ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к свободный конец, Длина кабеля: 100 м

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com