Технический паспорт продукта

Характеристики

BMXNOE0100

Модуль сети Ethernet 10/100 RJ45



Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon M340
Тип продукта	Сетевой модуль Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Тип встроенных клемм	Ethernet TCP/IP RJ45 10, 100 Мбит/с 1 витая пара Transparent Ready класс B30
Защитное исполнение	TC

Дополнительные характеристики

Служба обмена данными	Управление полосой пропускания Data Editor (через ПК-терминал) Сервер FDR Rack Viewer Администратор сети SNMP Глобальные данные Опрос вх/вых. Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Веб-сервер конфигурируемый
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Описание памяти	Поставляемая карта памяти Flash (BMXRWSC016M)
Использование памяти	Сохранение приложения Активация стандартного web сервера
Источник питания	Внутреннее электропитание через шасси
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) for передача информации по сети Ethernet (ETH ACT) 1 светодиод (зеленый) for процессор работает (RUN) 1 светодиод (зеленый) for состояние сети Ethernet (ETH STS) 1 светодиод (красный) for скорость передачи данных (ETH 100) 1 светодиод (красный) for отказ карты памяти (CARD ERR) 1 светодиод (красный) for ошибка процессора или системы (ERR)
Тип управления	Холодный перезапуск кнопкой RESET
Потребляемый ток	90 мА в 24 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,2 Кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	5,100 См
Package 1 Width	11,000 См
Package 1 Length	11,500 См
Вес упаковки	235,000 Г
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	3,868 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	32
Total lifecycle Carbon footprint	113 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	16.005703125
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	16 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0307299219
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0935501953
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	96.3229090909
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	96 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.378203125
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.4 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	113
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	5b0e7f9f-ecac-432d-90a6-69acddcc81e0
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised