Технический паспорт продукта
Характеристики

TSXASY410
Модуль аналоговый выход Modicon Premium - 4 вых.



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип продукта	Модуль аналогового вывода
Количество аналоговых выходов	4
Тип аналогового выхода	Ток: 0...20 mA Ток: 4...20 мА Напряжение: +/- 10 V
Аналого-цифровое преобразование	11 бит + знак

Дополнительные характеристики

Время преобразования	2,5 мс
Разрешающая способность измерительного пр	10,25 мкА 0...20 mA 10,25 мкА 4...20 мА 5,12 мВ +/- 10 V
Электрическое соединение	Клеммный блок с винтовыми зажимами
Погрешность измерения	0,45 % полной шкалы +/- 10 V 25 °C 0,52 % полной шкалы 0...20 mA 25 °C 0,52 % полной шкалы 4...20 мА 25 °C 0,75 % полной шкалы +/- 10 V 0...60 °C 0,98 % полной шкалы 0...20 mA 0...60 °C 0,98 % полной шкалы 4...20 мА 0...60 °C
Развязка между каналами	1500 В действ.
Развязка между каналами и шиной	1500В действ.
Развязка между каналами и землей	500 В
Тип защиты	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Пределы выходного напряжения	<= 30 V
Активное сопротивление нагрузки	< 600 Ом 0...20 mA < 600 Ом 4...20 мА > 1000 Ом +/- 10 V
Maximum load inductance	300 МкГн
Maximum load capacitance	0,1 МкФ
Маркировка	CE
Потребляемый ток	900 мА в 5 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт

Описание зажимов ПЛК n°1	(14)OUT_ANA_SHIELD# (19)OUT_ANA_SHIELD# (18)OUT_ANA_CUR#3 (1)OUT_ANA_VOLT#0 (5)OUT_ANA_SHIELD# (16)OUT_ANA_VOLT#3 (15)OUT_ANA_SHIELD# (11)OUT_ANA_VOLT#2 (12)OUT_ANA_COM#2 (20)OUT_ANA_SHIELD# (6)OUT_ANA_VOLT#1 (7)OUT_ANA_COM#1 (2)OUT_ANA_COM#0 (13)OUT_ANA_CUR#2 (4)OUT_ANA_SHIELD# (8)OUT_ANA_CUR#1 (9)OUT_ANA_SHIELD# (3)OUT_ANA_CUR#0 (17)OUT_ANA_COM#3 (10)OUT_ANA_SHIELD#
Вес нетто	0,35 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C CSA C22,2 No 142 92/31/EEC 89/336/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A 93/68/EEC IEC 61131-2 73/23/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D UL 508
Сертификаты	GL[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]DNV[RETURN]RMRS[RETURN]LR[RETURN]BV
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата при работе 5…95 % без образования конденсата при хранении
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	5,5 См
Package 1 Width	18,0 См
Package 1 Length	26,0 См
Вес упаковки	453,0 Г

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Post commercialisation

TSXASY410 может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXAMO0410

Модуль аналоговых выходов 4

Кол-во 1

Дата замены: |