Технический паспорт продукта

Характеристики

TSXDMZ28DT

16 дискр.вх. =24В, Тип 1,



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип продукта	Базовый блок полупроводниковых входов/выходов пост. т
Количество дискретных входов	16 1 разъем HE-10
Напряжение дискретного входа	24 V пост. тока, дискретный логический вход: положительный
Ток дискретного входа	7 MA
Тип дискретного входа	Резистивные
Количество дискретных выходов	12 клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток
Ток дискретного выхода	0.5 мА
Логика дискретного выхода	Положительный

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	>= 11 В в состоянии "1" <5 В в состоянии 0
Текущее состояние 0 гарантировано	<= 1.5 mA
Текущее состояние 1 гарантировано	>= 2.5 mA
Входной импеданс	3.4 Ом
Время срабатывания	<= 0,5 мс из сост. 1 в сост. 0 выход <= 0,5 мс из сост. 0 в сост. 1 выход 0,1...7,5 мс из сост. 1 в сост. 0 вход 0,1...7,5 мс из сост. 0 в сост. 1 вход
Совместимость входа	2- /3-проводн. бесконтактный датчик
Потребляемый ток	132 мА
Рассеиваемая мощность, Вт	3,5 Вт модулем выход 0,15 Вт каналом выход 5 Вт вход
Пределы выходного напряжения	19...30 V
Пределы выходного тока	0,625 A
Maximum leakage current	0,5 MA в состоянии 0
Напряжение нулевой последовательности	0,3 В
Активное сопротивление нагрузки	48 Ом
Частота коммутации	< 0,6/LI² Гц
Защита от перенапряжения на выходе	Стабилитроном
Защита от короткого замыкания на выходе	Ограничителем тока и автоматическим выключателем
Защита от включения с обратной полярностью	Обратно включенный диод в цепи питания
Параллельное соединение выходов	Да: максимум 2

Напряжение развязки	1500 В для 1 с
Вес нетто	0,425 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 1131-2 тип 1

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	5,5 См
Package 1 Width	18,0 См
Package 1 Length	26,0 См
Вес упаковки	534,0 Г

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block