Технический паспорт продукта
Характеристики

140DDO35300
Modicon Quantum, модуль дискретного вывода, 32 транзисторных выхода



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта	Модули дискретного вывода пост. тока
Количество дискретных выходов	32

Дополнительные характеристики

Группа каналов	4 группы по 8
Логика дискретного выхода	Положительная логика (источник)
Требование адресации	2 выходных слов
Напряжение дискретного выхода	24 В постоянный ток
Пределы выходного напряжения	19,2...32 В
Абсолютн. макс. выходн.	56 В для 1.3 с затухающий импульс
Maximum voltage drop	<0,4 В 0,5 А
Макс. ток нагрузки	16 А на модуль 4 А на группу
Скачок тока	5 А для 0.0005 с
Время срабатывания	<= 1 ms во время перехода 0 - 1 <= 1 ms во время перехода 1- 0
Maximum leakage current	0,4 MA 30 V
Индуктивность нагрузки	Индуктивность(Гн) = 0,5/((ток(А))² x (частота переключений(Гц))) 50 Гц
Индикация аварии	Срабатывание предохранителя Исчезновение питания полевых устройств
Соответствующий номинал предохранителя	3 А каждая точка 5 А на группу
Развязка между каналами и шиной	1780 В среднеквадратич. пост. тока в течение 1 мин.
Развязка между группами	500 В среднеквадратич. пост. тока в течение 1 мин.
Тип защиты	Встроенная защита выходов предохранителем 5 А на группу
Рассеиваемая мощность	1,75 Вт + (0,4 В x суммарный ток нагрузки модуля)
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) for производится обмен данными по шине (Active) 1 светодиод (красный) for обнаружен внешний отказ (F) 32 светодиода (зеленый) for состояние входа
Номинальный ток шины	330 MA
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,45 Кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	ГОСТ[RETURN]BV[RETURN]RMRS[RETURN]ABS[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]RINA[
Стандарты	UL 508 CSA C22,2 No 142
Стойкость к электростатическому разряду	4 КВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 КВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/М 80…2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 5000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	4,59 См
Package 1 Width	16,44 См
Package 1 Length	31,09 См
Вес упаковки	434,9 Г

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

140DDO35300 может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXDDO3202K

32 выхода, транзистор, 0.1A, source

Кол-во 1

Дата замены: |