Технические характеристики продукта
Характеристики

140CPS11420
Modicon Quantum, модуль питания, 115 В/230В пер.тока,наращиваемый или автономный



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта или компонента	Модуль питания
Тип источника питания	Объединяемый или автономный

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	230 V пер. ток 170...276 V 115 V пер. ток 93...132 V 47...63 Гц
Входной ток	1300 мА 115 V 750 мА 230 В
Макс. пусковой ток	19 A 230 В 38 A 115 V
Номинальная мощность, В·А	130 В·А
Соответствующий номинал предохранителя	2 A предохранитель с задержкой срабатывания
Гармонические искажения	<= 10 % действующего значения основной гармоники
Выходное напряжение	5,1 В пост. ток
Выходной ток источника питания	11 A 60 °C автономный 20 A 60 °C объединяемый
Защита от перенапряжения на выходе	Встроенный
Защита от перегрузки на выходе	Встроенный
Рассеиваемая мощность	6 + (1,5 x Iout), где Iout в A
Выход аварийной сигнализации	1 Н.З. 6 A 220 V отказ питания
Индикация	1 светодиод зеленый мощность (PWR OK)
Маркировка	CE
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.65 кг

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	UL 508 CSA C22,2 No 142
Сертификация продукта	CUL
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0851 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки