Технический паспорт продукта
Характеристики

140CPS21400
Modicon Quantum, модуль питания, 24 В постоянный ток, 20....30 В, наращиваемый



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта	Модуль питания
Тип источника питания	Объединяемый

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	24 В (20...30 V) постоянный ток
Входной ток	3800 MA
Макс. пусковой ток	14 A 20 V 25 A 24 В
Maximum input power interruption	100 Мс 1 Мс 20 V
Соответствующий номинал предохранителя	5 A, предохранитель с задержкой срабатывания
Выходное напряжение	5,1 В постоянный ток
Выходной ток источника питания	8 A объединяемый
Защита от перенапряжения на выходе	Встроенный
Защита от перегрузки на выходе	Встроенный
Рассеиваемая мощность	6 + (1,8 x Iout), где Iout в A
Выход аварийной сигнализации	1 Н.З. 6 A 220 В отказ питания
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) for мощность (PWR OK)
Маркировка	CE
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,65 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22,2 No 142 UL 508
Сертификаты	cUL[RETURN]FM класс 1 раздел 2
Стойкость к электростатическому разряду	4 КВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 КВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/М 80…2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 5000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	4,83 См
Package 1 Width	16,51 См
Package 1 Length	31,5 См
Вес упаковки	0,79 Кг
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30 См
Package 2 Width	30 См
Package 2 Length	40 См
Package 2 Weight	6169 Г
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	168
Package 3 Height	95 См
Package 3 Width	80 См
Package 3 Length	120 См
Package 3 Weight	157056 Г

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Номер SCIP	B9f7af54-f48c-4264-b9ca-0abb9b59c3ab
Директива EC RoHS	Соответствует

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Temporary block

140CPS21400 может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXCPS3020

БЛОК ПИТАНИЯ =24..48В, HIGH POWER

Кол-во 1

Дата замены: |