Технический паспорт продукта
Характеристики

140CPU43412A
Modicon Quantum, процессор 80486 Concept
1 Modbus plus, 2 Modbus RS232



Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж : ДЕК. 31, 2021

⚠ Уведомление об окончании продаж

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип продукта	Процессор
Наименование программного обеспечения	ProWORX 32 Concept
Наименование процессора	80486
Математический сопроцессор	C

Дополнительные характеристики

Частота синхронизации	66 MHz
Описание памяти	Встроенное ОЗУ 896 Кбайт
Точное время для 1 К инструкций	0,1...0,5 мс LL984
Таймер сторожевой схемы	250 Мс
Погрешность хода часов	+/-8 с/сутки в 0…60 °C
Слова вв.-выв.	30 вх./32 вых. распределенный 64 вх./64 вых. макс. местный 64 вх./64 вых. удаленный
Слов вв-выв. на сеть	500 вх./500 вых. распределенный
Отводы/сеть	63 распределенный
Кол-во ответвлений	31 удаленный
Кол-во сетей	2 удаленный 3 распределенный
Тип батареи	Литиевая 7 мкА 210 µA
Емкость батареи	1,2 А/Час
Срок службы батареи	10 Г.
Количество портов	1 Modbus Plus 2 Modbus RS232
Процессор модуля связи	6 NOM, NOE, CR, NMS
Функции переключения	Переключатель с ключом
Маркировка	CE
Номинальный ток шины	1250 MA
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,85 Кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	FM класс 1 раздел 2[RETURN]cUL
Стандарты	UL 508 CSA C22,2 No 142
Стойкость к электростатическому разряду	4 КВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 КВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/М 80…2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 5000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	4,4 См
Package 1 Width	16,5 См
Package 1 Length	31 См
Вес упаковки	609 Г

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

140CPU43412A может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMEP582040

КОНТРОЛЛЕР M580 УРОВЕНЬ 20, DIO И RIO, 64

Кол-во 1

Дата замены: |